

Zapato 72208G S3 SRC

- USO:** Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Especialmente señalado para lugares en los que no se admiten/aconsejan elementos metálicos.
- SUELA:** Bidensidad PU + PU. Diseño que mejora la seguridad y la resistencia: absorción de impactos, vástago texturizado y perfiles elevados de puntera y talón. Canales extra anchos con zonas de frenado y máxima resistencia al deslizamiento SRC. Diseño de suela exclusiva que aporta seguridad y resistencia a aceites e hidrocarburos.
- CORTE:** Horma ancha.
Corte hidrofugado, resistente a la penetración y absorción de agua
Collarín acolchado para mayor comodidad.
Forro acolchado Bellota Mesh 3D: mayor ventilación y mayor comodidad.



ZAPATO 72208G-S3		
REF.	72208G-S3	
DESCRIPCIÓN	CALZADO DE SEGURIDAD 72208G S3 SRC	
EPI CAT	CAT. II	
NORMA	UNE-EN ISO 20345:2011	
HORMA	Extra-ancha	
TALLAS	38-47	
CONSTRUCCION	MATERIALES	ESPECIFICACIONES
Corte	Piel nobuck + maya	Piel nobuck + Malla 3D S1P Ultratranspirable.
Lengüeta	Espuma + Corduroy	Lengüeta tipo fuelle en material sintético.
Plantilla (Desmontable)	EVA	Termoconformada. Con puntadas antiestáticas
Plantilla antiperforación	Textil	Plantilla antiperforación no metálica. (>1100N)
Puntera	Composite	Puntera de seguridad no metálica
Suela	PU + PU	<ul style="list-style-type: none"> • Suela bidensidad • Zona marrón de confort + zona de contacto con el suelo negra. • Suela inyectada • Diseño de suela exclusivo de Bellota Htas. • Absorción de energía en el talón (>20J) • Estampado de la suela: <ul style="list-style-type: none"> • Año y mes de producción • Talla • OIL RESISTANT • SHOCK ABSORBER • ANTI-SLIP AREA
Accesorios	Cordones	Redondos de color negro con jaspeado gris.