


FICHA TÉCNICA DATA SHEET



BEIGE



ROBLE



TAUPE



**PORCELÁNICO
ESMATADO /
GLAZED PORCELAIN
TILE**



**DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS**



**MATE
MATE**

FORMATO/ SIZE	COLORES /COLORS	GRUPO /GROUP	TIPO/TIPE
23X120 cm / 9"x48"	BEIGE/ ROBLE/ TAUPE	Bla	Porcelánico esmaltado/ Glazed Porcelain Tille

UNE-EN 14411:2016			
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	
Absorción de agua / Water absorbtion	UNE-EN-ISO 10545-3	Ev≤0,5 %	Cumple / Complies
Fuerza de riotura /Breaking strength	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Complies
Resistencia a la flexión /Resistance of flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies
Abrasión superficial / Surface abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado / Declared value	Según modelo/ Accordin to model
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia a la helada / Frost resistance	UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B
	Ácidos a baja concentración/ / Low concentration of acids	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value
	Bases a baja concentración/ / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value
			Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum		-
	BS 7976-2:2002+A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo) : Método operativo (PTV)/ Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)		-
	ANSI A137. 1:2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		-
	DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa)/ Critical angle of slip (Inclined platform)		-
	DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo/ Critical angle of slip wet-loaded barefood areas		-
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	EN-101	Valor declarado / Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3