

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA DATA SHEET



MARFIL



CENIZA

FORMATO/FORMATO/SIZE	ESPESOR/GROSSURA/THICKNESS	COLORES/CORES/COLORS	GRUPO/GRUPO/GROUP	TIPO/TIPO/TIPE
60x120 cm RECTIFICADO	9,5 mm		Bla CL - ESMALTADO	Porcelánico esmaltado / Porcelanato esmaltado / Glazed porcelain tile
UNE - EN 1443 ANEXO C				
ENSAYOS/ ENSAIOS /TEST	RESULTADOS/ RESULTADOS /RESULT			
UNE-EN ISO 10545-2	Dimensiones y aspecto superficial /Dimensões e aspeto superficial /Dimensions and surface quality	Dimensiones / Dimensões/Dimensions	Cumple /Cumpre /Complies	
UNE-EN ISO 10545-3	Absorción de agua /Absorção de água/Water absorption	Valor medio (%) /Valor médio (%) /Average value (%)	≤ 0,5 %	
UNE-EN ISO 10545-4	Resistencia a la flexion /Resistência à flexão/ Resistance of flexion	Fuerza de rotura / Força de ruptura/Breaking strength	1600 - 2400 N	
		Resistencia a la flexion /Resistência à flexão/ Resistance of flexion	35 – 45 N/mm2	
UNE-EN ISO 10546-6	Resistencia a la abrasión profunda / Resistência à abrasão profunda/ Resistance to deep abrasion	Abrasión profunda /Abrasão profunda/Deep abrasion (mm3)	NO APLICA	
UNE-EN ISO 10546-7	Resistencia a la abrasión superficial / Resistência à abrasão superficial/ Resistance to surface abrasion	Abrasión superficial (PEI) /Abrasão superficial (PEI)/ Surface abrasion (mm3) (PEI)	PEI IV	
UNE-EN ISO 10545-8	Dilatación térmica / Expansão térmica/Thermal expansion	Resultado /Resultado/Result	<7,0 x 10-6 °C-1	
UNE-EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico/Thermal resistance	Resultado /Resultado/Result	Resiste/Resiste/Resists	
UNE-EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo / Resistência ao craquelamento/ Cracking resistance	Resultado /Resultado/Result	Resiste/Resiste/Resists	
UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada / Resistência ao gelo/ Frost resistance	Resultado /Resultado/Result	Resiste/Resiste/Resists	
UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia química / Resistência química/Chemical resistance	Cloruro amónico/ Cloreto de amónio /Ammonium chloride 100 g/l Hipoclorito sódico /Hipoclorito de sódio / Sodium hypochlorite 20 mg/l	A A	
		Ácido clorhídrico / Ácido clorídrico/ Hydrochloric acid 3% Ácido cítrico /Ácido cítrico/ Citric acid 100 g/l Hidróxido potásico / Hidróxido de potássio / Potassium hydroxyde 30 g/l	Cumple /Cumpre /Complies	
UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas / Resistência a manchas/ Resistance to stains	Oxido verde en aceite ligero/ Óxido verde em óleo leve/Green agent in light oil	5	
		Solución alcoholica de yodo / Solução alcoólica de iodo/ Iodine solution in alcohol	5	
		Acéite de oliva / Azeite de oliva/ Olive oil	5	
UNE 41901 EX	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Resistência ao deslizamento/ Slip resistance (pendulum)	Resultado /Resultado/Result	Clase 1 / Classe 1 / Class 1	
UDIN 5130	Ángulo crítico de deslizamiento Rampa	Resultado /Resultado/Result	R9	
DIN 51097	Ángulo crítico de andar descalzo	Resultado /Resultado/Result	C	
B57976 (PTV) WET	CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)	Resultado /Resultado/Result	36+	
ANSI A326.3	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	Resultado /Resultado/Result	-	