


DoP 34TER34GT21061



0099/CPR/A43/0634



020/003859



URSA TERRA mineral wool panel outer face covered with high resistance glass fabric.

Suggested applications

Thermal and acoustical insulation of external ventilated façades.

Panneau de laine minérale, non hydrophile, face extérieure recouverte avec un tissu de verre de haute résistance.

Applications recommandées

Isolation thermique et acoustique des façades extérieures ventilées.

Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA, no hidrófila, recubierto por la cara exterior con un tejido Zero de alta resistencia.

Aplicación recomendada

Aislamiento térmico y acústico exterior de fachadas ventiladas.



Characteristics Caractéristiques Características	Standard Norme Norma	Value Valeur Valor
Designation code Code de désignation Código de designación	EN 13162	MW-EN 13162-T3-MU1-WS -AFr5-WL(P)
Thermal Conductivity (λ90/90) Conductivité Thermique (λ90/90) Conductividad Térmica (λ90/90)	UEN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Reaction to fire (Euroclass) Classement feu (Euroclases) Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Short term water absorption Niveau d'absorption d'eau à court terme inférieur à Absorción agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 Kg/m²

Nominal density : 30 kg/m³ Densité nominale : 30 kg/m³ Densidad nominal : 30 kg/m³

	Code Code Código	Thickness Épaisseur Espesor	Width Largeur Ancho	Length Longueur Largo	Thermal resistance Résistance thermique Resistencia térmica	Noise Reduction Coefficient Absorption acoustique Absorción acústica	Logistic Logistique Logística	Pack size (m2) m² / colis m² / paquete	Packs per pallet Colis / palette Paquetes / palé	m² per pallet m² / palette m² / palé
		mm	m	m	m²·K/W					
Packed board Panneau colis Panel paquete	2142820	50	0,60	1,35	1,45	1,00	NS	9,72	20	194,40
	2142699	60	0,60	1,35	1,75	1,00	NS	8,10	20	162,00
	2142822	80	0,60	1,35	2,35	1,00	NS	6,48	20	129,60
	—	100	0,60	1,35	2,90	1,00	NS	4,86	20	97,20
	—	120	0,60	1,35	3,50	1,00	NS	4,05	20	81,00
Rolled panel Panneau roulé Panel enrollado	2141944	50	0,60	10,20	1,45	0,95	NS	12,24	18	220,32
	2142581	60	1,20	8,50	1,75	1,00	NS	10,20	18	183,60
	2142838	80	0,60	6,50	2,35	1,00	NS	7,80	18	140,40
	2142064	80	1,20	6,50	2,35	1,00	S	7,80	18	140,40
	2142254	100	0,60	5,40	2,90	1,00	S	6,48	18	116,64
	2142301	100	1,20	5,40	2,90	1,00	S	6,48	18	116,64
	2142874	120	0,60	4,70	3,50	1,00	NS	5,64	18	101,12
	2142300	120	1,20	4,70	3,50	1,00	NS	5,64	18	101,52
	2142252	140	1,20	4,20	4,10	1,00	NS	5,04	18	90,72
	2142517	160	0,60	3,70	4,70	1,00	NS	4,44	18	79,92
	—	180	0,60	3,20	5,25	1,00	NS	3,84	18	69,12
	—	200	0,60	2,70	5,85	1,00	NS	3,24	18	58,32