

URSA ACCESORIOS

Cinta de alto rendimiento para uniones permanentes y herméticas DuploCOLL® 21124



Cinta adhesiva a una cara de alto rendimiento para uniones permanentes y herméticas en barreras de vapor y paneles.

Aplicación recomendada

- Uniones y solapes sobre materiales de barreras de vapor.
- Uniones y hermeticidad en zonas críticas de penetración.
- Usada para crear conexiones a prueba de viento en fachadas exteriores y parcialmente abiertas.
- Sellado de orificios de inyección.

Ventajas

- Uso para interior y exterior.
- Alta adhesión incluso a bajas temperaturas, aplicable hasta a -10°C .
- Sellado estanco y resistente a lluvias fuertes.
- Resistente a la intemperie hasta 12 meses.
- Se puede cortar a mano fácilmente.
- Bajas emisiones.
- Probado sobre varias membranas según DIN 4108-11:2008-11 para barrera de vapor y permeabilidad al vapor.

Características	Norma UNE	Valor
Dispersión acrílica		220 gr
Malla		3,5 gr
Espesor Liner (papel protector blanco) Papel siliconado blanco 120gr		aprox. 0,11 mm
Carrier (soporte) malla reforzada con film de poliolefina negra Carrier fílmico negro LDPE 70 μ		aprox. 0,31mm
Espesor total		aprox. 0,42mm
Test de Pelado	DIN EN 4108-11:2018-11	Cumple los requerimientos
Test de Cizallamiento	DIN EN 4108-11 método B	Prueba de carga dinámica

Código	Ancho mm	Largo m
7043135	60	25,00



Fácil
instalación



Reciclable