

URSA PULS'R 47



Declarações Ambientais
de Produto (DAP) disponíveis




DoP 33SFL4719071

Lã mineral branca sem ligantes, ignífugo e repelente de água para aplicar por sopro de acordo com EN 14064. Produtos termoisolantes formados in situ a partir de lã mineral (MW), não hidrofílica. **URSA PULS'R 47** é um isolamento para soprar lã mineral branca para isolar sótãos não habitáveis, com excelente poder de cobertura por m² com uma densidade de aplicação nominal de 11 kg/m³, portanto com menos kg a soprar por uma Resistência Equivalente térmico. S1 classificado para assentamento e estabilidade dimensional.

Aplicação recomendada

- Isolamento sob as tampas.
- tetos falsos.



14/D/058/950

Código	Dimensões do saco (cm)	Disponível	Kg / saco	Sacos / paletete	u. paletete / caminhão	Kg / caminhão	Kg / camión
2142842	110 x 55 x 18	S	16,60	39	647,40	16	10.358,40

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,047 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Asentamiento	EN 14064-1	S1
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água de curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Densidade nominal aproximada		11 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C _p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW EN14064-1-S1-AF5-MU1-WS



URSA PULS'R 47

Kit de instalação

Proteção de mecanismos elétricos, separador para o contorno da escotilha de acesso, máscara, medidor graduado de espessura, cartão de rastreabilidade da instalação.

Código	Ud. / caja	Disponível	EAN caja
7042124	6	S	4017916487753