


URSA AIR

Manta alumínio puro
incombustível M3603



Manta de lã mineral URSA AIR para isolamento exterior de condutas metálicas de climatização, conforme a norma UNE EN 14.303 revestida numa das faces por um complexo alumínio puro reforçado com malha de vidro.



Aplicação recomendada

- Isolamento térmico de condutas metálicas de climatização.



DoP 34AIR34AL16091



0099/CPR/A43/0339



020/003546



Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW- EN 14303-T3-MV1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,034 W/mK 20°C - 0,036 W/mK 40°C - 0,040 W/mK 60°C - 0,045 W/mK
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistência a difusão de vapor de água	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg
Densidade nominal aproximada		30 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg-K



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica a 10°C m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paquete	m ² /paquete
2075091	25	1,20	16,00	0,73	1	19,20	18	345,60
2137367	30	1,20	16,00	0,88	1	19,20	18	345,60
2142678	45	1,20	11,50	1,32	1	13,80	18	248,40
2075090	50	1,20	8,00	1,47	1	9,60	18	172,80



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Máxima qualidade



Fácil instalação



Reciclavél

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

