


URSA TERRA

Vento Plus P8792



DoP 34TER32GT21111

Painel semi-rígido de lã mineral Ursa Terra com alto desempenho térmico, acústico e mecânico de acordo com a norma UNE EN 13162, não hidrofílico, coberto no exterior com um tecido Zero de alta resistência. Fornecido em painel e painel laminado.

Aplicação recomendada

- Fachada ventilada.

Características técnicas


Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A2-s1,d0
Resistência específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr10 ≥ 10 kPa·s/m ²
Absorção acústica (α)		AWi
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Estabilidade dimensional ($\Delta\epsilon$) (70°C 90% de umidade)	EN 1604	< 1%
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m ²
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	≤ 3 kg/m ²
Densidade nominal aprox.		30 Kg/m ³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi



Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis



Rolo



Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./Pacote	m ² /Pacote	Pacote /paleta	m ² /paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2141661	60	1,20	6,75	C	1	8,10	18	145,80	1,00	1,85
2140504	80	1,20	5,40	S	1	6,48	18	116,64	1,00	2,50
2143041	100	1,20	5,40	S	1	6,00	18	108,00	1,00	3,10
2143973	120	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	1,00	3,75
—	140	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	1,00	4,35

|||| Painel

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./Pacote	m ² /Pacote	Pacote /paleta	m ² /paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2142704	40	0,60	1,35	C	14	11,34	16	181,44	0,80	1,25
2142700	50	0,60	1,35	S	10	8,10	16	129,60	1,00	1,55
2142701	60	0,60	1,35	C	9	7,29	16	116,64	1,00	1,85
2142705	80	0,60	1,35	C	7	5,67	16	90,72	1,00	2,50
2142702	100	0,60	1,35	C	6	4,86	16	77,76	1,00	3,10
2142703	120	0,60	1,35	C	5	4,05	16	64,80	1,00	3,75
—	140	0,60	1,35	C	4	3,24	16	51,84	1,00	4,35