

URSA Ibérica Aislantes S.A.	XPS21080301ST	
	Departamento Técnico soporte.tecnico@ursa.com	
Página 1 de 2		

Contenido Reciclado para LEED v.4

URSA Ibérica Aislantes S.A. basándose en la UNE-EN ISO 14021:2017¹, en materia de contenido de reciclado, informa a los usuarios que el comportamiento frente al medio ambiente de los productos de poliestireno extruido de URSA es el siguiente:

Ecoetiqueta



El Poliestireno extruido URSA XPS tiene concedida la *Ecoetiqueta Tipo I* según normativa UNE-EN ISO 14024:2018², certificada por parte de un organismo oficial. Dicho organismo certifica que como mínimo el 60% de la materia prima utilizada por URSA Ibérica Aislantes, en la fabricación del Poliestireno extruido URSA XPS, procede de material reciclado.

Este contenido ha sido calculado conforme con la norma UNE-EN ISO 14024:2018 para la ***Ecoetiqueta Tipo I*** y comprobado por el "Departament de Territori i Sostenibilitat" de la Generalitat de Catalunya (**CERTIFICADO**).

De la materia prima procedente de reciclado:

- Origen pre-consumidor: 0%
- Origen post-consumidor: 100%

El Poliestireno extruido URSA XPS es 100% reciclable, pudiendo utilizarse posteriormente a la demolición de un edificio.

El Poliestireno extruido URSA XPS tiene una Declaración Ambiental de Producto que se engloba en una DAP sectorial realizada por EXIBA (*Extruded Polystyrene Foam Insulation*) a nivel europeo. Esta DAP establece de forma clara los diferentes impactos ambientales en la fabricación, transporte, puesta en obra y fin de vida del Poliestireno extruido. Ha sido realizada de acorde con la ISO 14025:2010 (Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos).

Fabricación URSA XPS

El proceso de fabricación del Poliestireno extruido URSA XPS que se comercializa en España procede de la fábrica situada en El Pla de Santa María (Tarragona), tal y como se especifica en los diferentes certificados.

¹ Etiquetas y declaraciones ambientales. Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II). (ISO 14021:2016).

² Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetado ambiental Tipo I. Principios y procedimientos. (ISO 14024:2018).

URSA Ibérica Aislantes S.A.	XPS21080301ST	
	Departamento Técnico soporte.tecnico@ursa.com	
Página 2 de 2		

El 100% de las materias primas, procedentes de reciclado, son todas procedentes de la Unión Europea.

Del 40% (como máximo) de materias primas restantes (no recicladas) utilizadas en la fabricación del Poliestireno extruido URSA XPS:

- No hay materias primas provenientes de cantera.
- Su porcentaje en peso sobre el producto final acabado es de 56%.

En la tabla siguiente se indica la procedencia de las materias primas de los productos URSA XPS:

Tipo de Materia Prima	Porcentaje en peso	Distancia del proveedor a fábrica(km)
Gas	-	60-120
Poliestireno (PS)	-	100-1700
Aditivos	-	100-1600

La **dirección de la fábrica** donde se elaboran los productos URSA XPS es la siguiente:

Fábrica poliestireno extruido URSA
Carretera Vila-Rodona, Km 7
El Pla de Santa María (Tarragona)
C.P. 43810

Coordenadas: 41°20'52.9"N 1°17'55.9"E

Todos los certificados y declaraciones de producto están disponibles en [nuestra web](#).

Madrid, 2021
Departamento Técnico URSA Ibérica Aislantes S.A.



URSA Ibérica Aislantes, S.A.
Paseo de Recoletos, 3
28004 Madrid - España
C.I.F.: A-28042679