



URSA TERRA

T18R



DoP 34TER35NK19031



020/003858



DIT 380R/20



URSA TERRA rolled acoustic mineral wool panel not faced.

Suggested applications

Acoustic insulation of gypsum plasterboard partitions or gypsum plasterboard linings of brick walls.

Other possible applications

Thermal and acoustic insulation of ceilings.

Panneau roulé de laine minérale acoustique URSA TERRA sans revêtement.

Applications recommandées

Isolation acoustique des cloisons de plaque de plâtre, des contre-cloisons, des murs, ou des murs extérieurs.

D'autres applications possibles

Isolation thermique et acoustique des plafonds.

Panel enrollado de lana mineral URSA TERRA sin revestimiento.

Aplicación recomendada

Aislamiento acústico de tabiques de placa de yeso laminado y trasdosados de muros o fachadas exteriores

Otras aplicaciones

Aislamiento térmico y acústico de techos



Characteristics Caractéristiques Características	Standard Norme Norma	Value Valeur Valor
Designation code Code de désignation Código de designación	EN 13162	MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-AW
Thermal Conductivity ($\lambda_{90/90}$) Conductivité Thermique ($\lambda_{90/90}$) Conductividad Térmica ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,035 W/m·K
Reaction to fire (Euroclass) Classement feu (Euroclases) Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Air flow resistivity (r') Résistance au flux de l'air (r') Resistencia al flujo del aire (r')	EN 29053	≥ 5 kPa·s/m ²

Nominal density : 18 kg/m³ Densité nominale : 18 kg/m³ Densidad nominal : 18 kg/m³

Code Code Código	Thickness Épaisseur Espesor	Width Largeur Ancho	Length Longueur Largo	Thermal resistance Résistance thermique Resistencia térmica	Noise Reduction Coefficient Absorption acoustique Absorción acústica	Logistic Logistique Logística	Pack size (m2) m ² / colis m ² / paquete	Packs per pallet Colis / palette Paquetes / palé	m ² per pallet m ² / palette m ² / palé
	mm	m	m	m ² ·K/W					
2138578	30	0,60	16,20	0,85	0,55	NS	19,44	18	349,92
—	46	1,20	10,80	1,30	0,70	NS	12,96	24	291,60
—	46	0,60	10,80	1,30	0,70	NS	12,96	18	233,28
2142213	46	0,60	13,50	1,30	0,70	S	16,20	18	291,60
2142169	46	0,40	13,50	1,30	0,70	S	16,20	18	291,60
2139556	65	0,60	8,10	1,80	0,95	NS	9,72	18	174,96
2131747	65	0,60	10,80	1,85	0,95	S	12,96	18	233,28
2131744	65	0,40	10,80	1,85	0,95	S	12,96	18	233,28
2137138	85	0,40	8,10	2,40	1,00	NS	9,72	18	174,96
2136607	85	0,60	8,10	2,40	1,00	NS	9,72	18	174,96
2142106	100	0,40	5,40	3,85	1,00	NS	6,48	18	116,64
2141080	100	0,60	5,40	2,85	1,00	NS	6,48	18	116,64
2141101	120	0,60	5,40	3,40	1,00	NS	6,48	18	116,64



Code — / — / 2139556 - pallet size specially developed for optimize volume and transport costs in maritime exports.

Code — / — / 2139556 - palette développée spécialement pour optimiser le volume et le coût de transport aux exportations maritimes.

Código — / — / 2139556 - palé desarrollado especialmente para optimizar el volumen y el coste de transporte en las exportaciones por vía marítima.