


URSA AIR

M5102L



DoP 34AIR34AK16091



0099/CPD/A43/0340 020/003544

URSA AIR mineral glass wool rolled blanket, compliant EN 14.303 standard, faced by one side by a reinforced kraft aluminium. Medium density product, with a reaction to fire A2 and an overlap.

Suggested Applications

Thermal insulation wrapping metallic HVAC ducts.

Matelas roulé de laine minérale de verre URSA AIR, conforme à la norme EN 14.303, revêtu sur une face d'un Kraft aluminium renforcé. C'est un produit de densité moyen, classement au feu A2 et avec languette.

Applications recommandées

Isolation thermique des gaines de climatisation métalliques.

Manta de lana mineral de vidrio URSA AIR, de acuerdo a la norma EN 14.303, revestida con un Kraft aluminio reforzado. Producto de densidad media, reacción al fuego A2 y con lengüeta.

Aplicaciones recomendadas

Aislamiento térmico de conductos de climatización metálicos.

Characteristics Caractéristiques Características	Standard Norme Norma	Value Valeur Valor
Designation code Code de désignation Código designación		MW- EN 14303-T3-MV1
Thermal Conductivity ($\lambda_{90/90}$) Conductivité Thermique ($\lambda_{90/90}$) Conductividad Térmica ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,034 W/mK
		24°C - 0,036 W/mK
		40°C - 0,040 W/mK
		60°C - 0,045 W/mK
Reaction to fire Classement feu Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A2 s1 d0
Steam Resistance Résistance à la vapeur d'eau Resistencia a la difusión del vapor de agua (Z)	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg

Code Code Código	Thickness Épaisseur Espesor	Width Largeur Ancho	Length Longueur Longitud	Thermal resistance Résistance thermique Resistencia térmica	Logistic Logistique Logística	m ² / roll m ² / rouleau m ² / rollo	Rolls / pallet Rouleaux / palette Rollos / palé	m ² / pallet m ² / palette m ² / palé
	mm	m	m	m ² ·K/W				
2142501	25	1,15	15,00	0,73 at 10°C	NS	17,25	18	310,50
2133462	30	1,15	18,00	0,88 at 10°C	NS	20,70	18	372,60
2142679	45	1,15	11,50	1,32 at 10°C	NS	13,23	18	238,05
2142812	50	1,15	11,50	1,47 at 10°C	NS	13,23	18	238,05



Code 2142501 / 2142812 - pallet size specially developed in order to optimize volume and transport costs in maritime exports.

Code 2142501 / 2142812 - palette développée spécialement pour optimiser le volume et le coût de transport aux exportations maritimes.

Código 2142501 / 2142812 - palé con dimensiones especiales para optimizar el volumen y el coste de transporte en las exportaciones marítimas.