

URSA PULS'R 47



DoP 33SFL4714121



Lã mineral branca sem aglutinantes, à prova de fogo e repelente de água para aplicar por sopra.

Aplicação recomendada

- Isolamento sob as tampas.
- tetos falsos.



Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW EN 14064-1-S1-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,047 W/m-K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Asentamiento	EN 14064-1	S1
Permeabilidad del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Densidade nominal aproximada		11 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg-K

Código	Dimensões do saco (cm)	Disponível	Kg / saco	Sacos / paleta	u. paleta / caminhão	Kg / caminhão
2139602	110 x 55 x 18	Stock	16,60	39	16	10.358,40

URSA PULS'R 47 é um isolamento para soprar lã mineral branca para isolar sótãos não habitáveis, com excelente poder de cobertura por m2 com uma densidade de aplicação nominal de 11 kg / m³, portanto com menos kg a soprar por uma Resistência Equivalente térmico. S1 classificado para assentamento e estabilidade dimensional.



URSA PULS'R 47 Kit de instalação

Proteção de mecanismos elétricos, separador para o contorno da escotilha de acesso, máscara, medidor graduado de espessura, cartão de rastreabilidade da instalação.

Código	Ud. / caja	Disponível	EAN caja
7042124	6	Stock	4017916487753



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento térmico



Resistente ao fogo



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

