

# URSA PUREONE

Pure 40RP



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft Suministrada en rollo.

**Aplicación recomendada**

- Falsos techos abuhardillados.
- Techos



DoP 33PU040KP16111



09/083/596

Características	Norma UNE	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T1-MU1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Transmisión del vapor de agua ( $\mu$ )	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1$ kg/m <sup>2</sup>
Densidad nominal aproximada		12 Kg/m <sup>3</sup>
Calor específico aproximado ( $C_p$ )		800 J/Kg·K

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Ud /paquete	m <sup>2</sup> /paquete	paquete /palet	m <sup>2</sup> /palet
2131826	100	1,20	8,50	2,50	1	10,20	24	244,80
2131364	200	1,20	4,50	5,00	1	5,40	24	129,60
2131365	240	1,20	3,25	6,00	1	3,90	24	93,60
2131054	260	1,20	3,00	6,50	1	3,60	24	86,40
2138097	280	1,20	2,800	7,00	1	3,36	18	60,48
2138987	300	1,20	2,600	7,50	1	3,12	18	56,16



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)

