

URSA TERRA

Manta paramento reforzada M4121



Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta en una cara con un velo de vidrio reforzado. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Sistemas de doble chapa metálica.



DoP 33UGW40VV15091



1163/CPR/0180



03/020/348



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T2-WS-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Permeabilidad al vapor de la lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

© Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2075069	60	1,20	13,50	1,50	1	16,20	18	291,60
2136101	80	1,20	10,00	2,00	1	12,00	18	216,00
2075070	100	1,20	7,50	2,50	1	9,00	18	162,00
2140247	120	1,20	6,00	3,00	1	7,20	24	172,80

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.ursa.es/archivo/?type=dap



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable