URSA PUREONE

Pure 32QP

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)

DoP 33PU032KP16111

Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Fachadas por el interior.
- Bajo cubierta.

λ 0,032

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Garantía de calidad medioambiental >50% vidrio reciclado 270/001

09/083/600

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./ Pq	m²/ Pq	Pq /palet	m²/ palet	Rt m²·K/W
2139178	101	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	3,15
2132846	120	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	3,75
2139017	140	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	4,35
2139027	160	1,20	2,70	C	1	3,24	18	58,32	5,00

Características técnicas

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12806	Z1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 kg/m²
Densidad nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Código designación
MW-EN 13162-T3-WS-Z1