


URSA AIR

Zero P8858



Painel de lã mineral URSA AIR para construção de condutas de climatização, conforme a norma UNE EN 14303, revestida na face exterior por um complexo kraft-alumínio reforçado e com o tecido acústico zero na face interior. Sistema de encaixe rebordeado com o tecido interior Zero.

Aplicação recomendada

- Construção de condutas de climatização.



DoP 34AIR32GT0B16091

0099/CPR/A43/0295

020/003541

Nº 2914197/1

CTA 307/11/REV

Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW- EN 14303-T5-MV1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	10°C - 0,032 W/mK
		24°C - 0,034 W/mK
		40°C - 0,036 W/mK
		60°C - 0,038 W/mK
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1,d0
Resistência a difusão de vapor de água	EN 12086	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg
Absorção acústica sin plenum (α)	EN ISO 354	0,55
Absorção acústica con 37 cm plenum (α)	EN ISO 354	0,80
Resistencia a la presión	EN 13403	800 Pa
Estanqueidad	EN 13403	C
	EN 1507	D
Densidade nominal aproximada		81 Kg/m ³

☰ Painel

Código	Formato	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica a 10°C m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	pacote /paleta	m ² /paleta
2132341	Caja	25	1,20	3,00	0,78	6	21,60	7	151,20
2134231	XL	25	1,20	3,00	0,78	46	165,60	-	165,60
2135165	XS	25	1,20	2,40	0,78	46	132,48	-	132,48

Caixa caixa com 6 painéis 3x1,2 m. / XL paletes com 46 painéis a granel 3x1,2 m. / XS paletes com 46 painéis a granel 2,4x1,2 m.

Prestações acústicas

Atenuação acústica em troço reto (dB/m)	Seção	Frequência (Hz)					
		125	250	500	1000	2000	
	Frequência (Hz)		125	250	500	1000	2000
	Coefficiente de Absorção acústica (α)		0,35	0,60	0,70	1,00	1,00
	200x200	200x200	4,83	10,27	12,75	21,00	21,00
		300x400	2,82	5,99	7,43	12,25	12,25
		400x500	2,17	4,62	5,74	9,45	9,45
		400x700	1,90	4,04	5,01	8,25	8,25
500x1000	1,45	3,08	3,82	6,30	6,30		

Calculos realizados com absorção acústica com plenum de 37 cm



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Máxima qualidade



Fácil instalação



Reciclavél

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

