

# URSA PULS'R 47



Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)




DoP 33SFL4719071

Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible y repelente al agua para aplicar por soplado conforme a la norma EN 14064 Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW), no hidrófila. **URSA PULS'R 47** es un aislamiento que se aplica por soplado para aislar buhardillas no habitables, con un excelente poder de cobertura por m<sup>2</sup> con una densidad nominal de aplicación de 11 kg/m<sup>3</sup>, por tanto con menos kg a soplar para una Resistencia Térmica equivalente. Clasificado S1 al asentamiento y estabilidad dimensional.

## Aplicación recomendada

- Aislamiento bajo cubiertas.
- Falsos techos.



| Código  | Dimensiones saco (cm) | Dis. | Kg / saco | Sacos / palet | Kg / palet | palet / camión | Kg / camión |
|---------|-----------------------|------|-----------|---------------|------------|----------------|-------------|
| 2142842 | 110 x 55 x 18         | S    | 16,60     | 39            | 647,40     | 16             | 10.358,40   |

## Características técnicas

|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Lambda (λ90/90)                               | EN 12667<br>EN 12939 | 0,047 W/m·K           |
| Reacción al fuego (Euroclases)                | EN 13501-1           | A1                    |
| Asentamiento                                  | EN 14064-1           | S1                    |
| Permeabilidad al vapor de agua (μ)            | EN 12086             | MU1                   |
| Absorción de agua a corto plazo               | EN 1609              | ≤ 1 kg/m <sup>2</sup> |
| Densidad nominal aproximada                   |                      | 11 Kg/m <sup>3</sup>  |
| Calor específico aproximado (C <sub>p</sub> ) |                      | 800 J/Kg·K            |

### Código designación

MW EN14064-1-S1-AF5-MU1-WS



## URSA PULS'R 47

### Kit de instalación

Protección de mecanismos eléctricos, separador para el contorno de la trampilla de acceso, mascarilla, medidor graduado de espesor, ficha de trazabilidad de la instalación.

| Código  | Ud. / caja | Logística | EAN caja      |
|---------|------------|-----------|---------------|
| 7042124 | 6          | Stock     | 4017916487753 |