



Contenido Reciclado para LEED v.4

URSA Ibérica Aislantes S.A. basándose en la ISO 14021-1999, en materia de contenido de reciclado, informa a los usuarios que el comportamiento frente al medio ambiente de los productos de Poliestireno extruido de URSA es el siguiente:

Ecoetiqueta

El Poliestireno extruido URSA XPS tiene concedida la *Ecoetiqueta Tipo I* según normativa UNE ISO 14024-1999, certificada por parte de un organismo oficial. Dicho organismo certifica que como mínimo el 35% de la materia prima utilizada por URSA Ibérica Aislantes, en la fabricación del Poliestireno extruido URSA XPS, procede de material reciclado.

De la materia prima procedente de reciclado:

- Origen pre-consumidor: 1,81 %
- Origen post-consumidor: 98,19 %

El Poliestireno extruido URSA XPS es 100% reciclable, pudiendo utilizarse posteriormente a la demolición de un edificio.

El Poliestireno extruido URSA XPS tiene una Declaración Ambiental de Producto que se engloba en una DAP sectorial realizada por EXIBA (*Extruded Polystyrene Foam Insulation*) a nivel europeo. Esta DAP establece de forma clara los diferentes impactos ambientales en la fabricación, transporte, puesta en obra y fin de vida del Poliestireno extruido. Ha sido realizada de acorde con la ISO 14025 (Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos).

El Poliestireno extruido URSA XPS ha desarrollado la declaración ambiental de sus productos, fruto de la participación en el comité AENOR que sigue los trabajos de normalización del Comité ISO de Construcción Sostenible.



Fabricación URSA XPS

El proceso de fabricación del Poliestireno extruido URSA XPS que se comercializa en España procede de la fábrica situada en El Pla de Santa María (Tarragona), tal y como se especifica en los diferentes certificados.

El 100% de las materias primas, procedentes de reciclado, son todas procedentes de Europa, excepto un 1% máximo que es de procedencia extracomunitaria.

Del 65% (como máximo) de materias primas restantes (no recicladas) utilizadas en la fabricación del Poliestireno extruido URSA XPS:

- No hay materias primas provenientes de cantera.
- Su porcentaje en peso sobre el producto final acabado es de 38,9%

En la tabla siguiente se indica la procedencia de las materias primas de los productos URSA XPS:

Tipo de Materia Prima	Porcentaje en peso	Distancia del proveedor a fábrica(km)
Gas	-	60-120
PS	-	100-2800
Extrusión	-	100-4500

La dirección de la fábrica donde se elaboran los productos URSA XPS es la siguiente:

Fábrica lana mineral URSA
Carretera Vila-Rodona, Km 7
El Pla de Santa María (Tarragona)
C.P. 43810

Todos los certificados y declaraciones de producto están disponibles en nuestra web:
www.ursa.es

Madrid, 2019
Departamento Técnico URSA Ibérica Aislantes S.A.

