



URSA AIR

M3603



DoP 34NAV34AL22051

Manta de lana mineral conforme a los Módulos B y D de la Directiva 2014/90/UE dentro de la clasificación MED/3.13: materiales incombustibles; con recubrimiento aluminio puro reforzado con malla de vidrio incombustible.



B17/000020
IMO MSC.307(88)-(Código PEF 2010)
MED/3.13: materiales incombustibles



Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq /palet	m ² /palet	Rt m ² -K/W	Rt m ² -K/W
2143481	25	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,73	1,55
2143455	30	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,88	1,85
2143454	50	1,20	10,20	C	1	12,24	18	220,32	1,47	2,50

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

Características técnicas

Conductividad térmica λ	Lambda ($\lambda_{90/90}$) 10°C	0,034 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$) 24°C	0,036 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$) 40°C	0,040 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$) 60°C	0,045 W/m·K
Comportamiento al fuego		MATERIAL INCOMBUSTIBLE
Resistencia a la difusión del vapor de agua		MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg
Temperatura máxima de aplicación		200°C lana 150°C recubrimiento
Densidad nominal aproximada		28 Kg/m ³