



URSA TERRA

MRK 40



DoP 33UGW40KP16111

Matelas de laine minérale URSA TERRA à dérouler revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur.

Applications recommandées

- Isolation thermique des combles perdus.

D'autres applications possibles

- Isolation thermique et acoustique en plusieurs applications.




Rouleau

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Classement feu (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolérance d'épaisseur	EN 823	T1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z1 $S_d = 0,675$ m
Densité nominale env.		12 Kg/m ³
Chaleur spécifique env. (C_p)		800 J/Kg·K

Code de désignation

MW-EN 13162-T1-Z1



Code	Épaisseur mm	Largeur m	Longueur m	Logistic	m ² / colis	Colis / palette	m ² / palette	Résistance thermique m ² ·K/W
2138440	60	1,20	12,50	NS	15,00	24	360,00	1,50
2138441	80	1,20	11,00	NS	13,20	24	316,80	2,00
2141745	80	0,60	11,00	S	13,20	24	316,80	2,00
2062021	80	1,20	11,00	S	13,20	24	316,80	2,00
2062022	100	1,20	8,50	S	10,20	24	244,80	2,50
2062023	100	0,60	8,00	S	9,60	24	230,40	2,50
2062024	120	1,20	6,50	S	7,80	24	187,20	3,00
2062025	140	1,20	5,50	NS	6,60	24	158,40	3,50
2139094	160	1,20	5,50	NS	6,60	24	158,40	4,00
2062028	180	1,20	4,50	NS	5,40	24	129,60	4,50
2062029	200	1,20	4,50	S	5,40	24	129,60	5,00
2062030	220	1,20	3,50	NS	4,20	24	100,80	5,50
2139095	240	1,20	3,75	S	4,50	24	108,00	6,00
2139093	260	1,20	3,50	S	4,20	24	100,80	6,50



Code 2138440 / 213844 - palette développée spécialement pour optimiser le volume et le coût de transport aux exportations maritimes.