

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

N° DoP: TPO-PY -003

28/10/2025

VERSIÓN 02

1. Code d'identification unique du produit type:

Membrane synthétique de TPO renforcée avec une armature en maille de fibre polyester

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

NEXALON TPO 1,8

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Membrane synthétique de TPO renforcée avec une armature en maille de fibre polyester pour étanchéité.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

2+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié/ Tâche

AENOR: 0099

Évaluation production de contrôle de l'usine

Système 2 +

Certificat d'usine Contrôle de la Production, n ° et la date: 0099/CPR/A85/0132 - 30/05/2024

Certificat d'usine Contrôle de la Production, n ° et la date: 0099/CPR/A85/0132 - 28/10/2025

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Specifications techniques harmonisées
Performance contre le feu externe	Broof(t1)	EN-13956:2012; EN 13967:2012
Réaction au feu	E	
Etanchéité	Passe	
Résistance a la traction:		
Force maximale de traction L*, (N/50 mm)	≥ 1300	
Force maximale de traction T*, (N/50 mm)	≥ 1200	
Allongement à la force maximale L*, (%)	≥ 30	
Allongement à la force maximale T*, (%)	≥ 35	
Résistance à la pénétration des racines	NPD	
Résistance au poinçonnement statique, méthode A (kg)	≥ 30	
Résistance au poinçonnement statique, méthode B (kg)	≥ 65	
Résistance à l'impact, méthode A ou B (mm)	≥ 1300	
Résistance à la déchirure au clou, (N)	≥ 500	
Résistance des joints		
Résistance au pelage des joints, (N/50mm)	sans rupture au niveau du joint	
0	≥ 1200	
Durabilité UV, à la chaleur et à l'eau,Inspection visuelle, (niveau de 0 à 3)	Passe	
Durabilité : chaleur, étanchéité 60 kPa	Passe	
Durabilité : produits chimiques, étanchéité 60 kPa	Passe	
Souplesse à basse temperature, (°C)	≤ -30	
Substances dangereuses	NPD	

L* signifie sens longitudinal, T* signifie sens transversal

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

10.	Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
	Nacho Mora - Single-Ply Product Manager	FONTANAR 28/10/2025	