

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

N° DoP: LIQ-026

16/05/2024

VERSIÓN 01

1. Code d'identification unique du produit type:

REVESTIDAN PROTECT MAX COOL ROOFING

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Résine liquide monocomposante d'imperméabilisation à technologie hybride acrylique / polyuréthane - Voir le numéro de lot sur l'emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Résine liquide monocomposante d'imperméabilisation pour la protection du béton et la rénovation des toitures étanchées.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3 étanchéité

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié/ Tâche exécutée/ Par le système (1+,1, 2+,3)/Numéro de certificat et la date de délivrance:

Rapport d'essai UNE-EN 1504-2:2005

N° 17/14363-943M1

APPLUS

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité au CO ₂	Sd ≥50 m	EN 1504-2:2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	Clase I	
Absorption capillaire et Perméabilité à la vapeur d'eau	W<0,1 kg/m ² h0,5	
Adhérence par traction directe, N/mm ²	≥3,1 MPa	
Adhérence après compatibilité thermique, N/mm ²	≥ 2,9 MPa	
Résistance à la fissuration(0°C)	Clase A5	
Substances dangereuses	Voir FDS	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
10. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
Daniel Andaluz García Chef de Produit Étanchéité Liquide	Fontanar	
	16/05/2024	