

## **DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP)**

Nº DoP: LBM-FV/G-002A

12/05/2023

VERSIÓN 04

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Feuille en bitume modifié à base d'élastomère armée voile de verre et autoprotection minérale.

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:**

GLASDAN 40/GP ERF SPECIAL ELAST TYPE (SBS/FG)/GR

GLASDAN 40/GP ERF SPECIAL ELAST

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:**

Feuille bitumineuse renforcée pour l'étanchéité de toitures.

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:**

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

2+

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié/ Tâche exécutée/ Par le système (1+,1, 2+,3)/Numéro de certificat et la date de délivrance:**

AENOR: 0099

Évaluation du contrôle de production en usine

Système 2 +

Certificat de Contrôle de Production en Usine, n° et date: 0099/CPR/A85/0124 - 12/05/2023

UK Certificate of Conformity of the Factory Production Control, n° and date: UK 0836-CPR-23/F6682 – 02/03/2023

UK Certificate of Conformity of the Factory Production Control, n° and date: UK 0836-CPR-23/F6685 – 02/03/2023

Réaction au feu

Système 3

AFITI LICO

Comportement face à un feu externe

Système 3

AFITI LICO

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Performance contre le feu externe</b>	Broof(t1); Broof(t3)	EN 13707:2004+A2:2009
<b>Réaction au feu</b>	E	
<b>Etanchéité à 2 kPa (Type A)</b>	Passe	
<b>Résistance à la traction:</b>		
Force maximale de traction L*, (N/50 mm)	600 ± 150	
Force maximale de traction T*, (N/50 mm)	250 ± 100	
Allongement à la force maximale L*, (%)	>2	
Allongement à la force maximale T*, (%)	>2	
<b>Résistance à la pénétration des racines</b>	Ne passe pas	
<b>Résistance au poinçonnement statique, méthode A, (kg)</b>	NPD	
<b>Résistance à l'impact, méthode A ou B (mm)</b>	NPD	
<b>Résistance à la déchirure au clou, (N)</b>	NPD	
<b>Résistance des joints</b>		
Résistance au pelage des joints, (N/50mm)	NPD	
Résistance au cisaillement des joints (N/50mm)	NPD	
<b>Durabilité thermique</b>		
Fluage à haute température, (°C)	100 ± 10	
Souplesse à basse température, (°C)	-5 ± 5	
<b>Durabilité UV, à la chaleur et à l'eau</b>		
Fluage à haute température, (°C)	100 ± 10	
Souplesse à basse température, (°C)	-5 ± 5	
<b>Souplesse à basse température, (°C)</b>	≤ -15	
<b>Substances dangereuses</b>	NPD	

L\* signifie sens longitudinal, T\* signifie sens transversal

NOTE 1: Ce produit ne contient pas d'amiante ou de goudron.

NOTE 2: Performance contre le feu externe c'est un essai de système et pas de produit.

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

10.

Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
Mónica de Velasco Chef de Produit d'Étanchéité Bitumineuse	Fontanar 04/12/2025	