## **DECLARACION DE PRESTACIONES (DoP)**

N° DoP: DP-004 20/03/2023 VERSION 01

1. Código de Identificación única del producto-tipo:

## **DANOCRET PROTECT 100**

2. Tipo, Lote, Nº de Serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, como se establece en el artículo 11(4) del RPC:

Membrana cementosa semi-rígida impermeable

3. Uso ó usos previstos del producto de construcción , con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como establece el fabricante:

Impermeabilización general y protección superficial del hormigón y mortero

4. Nombre, razón social ó marca comercial y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5) del RPC:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA (ESPAÑA)

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2) del RPC:

No relevante

6. Sistema ó sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V del RPC:

Sistema 4

7. Para los productos cubiertos por una norma armonizada: Nombre y número del organismo notificado:

8. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego	NPD	
Permeabilidad al CO2	Clase II	
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W≤ 0,1 Kg/m <sub>2</sub> *h <sup>5</sup>	EN 1504-2:2005
Adhesión por tracción directa	≥ 0,8 Mpa	
Adherencia tras Compatibilidad Térmica	≥ 0,8 Mpa	
Resistencia a la fisuración método estático 0°c	Clase A2	

Impermeabilidad al agua	sin penetración	EN 14891:2012 + A1:2013
Adherencia inicial	≥ 0,5 Mpa	
Adherencia tras inmersión al agua	≥ 0,5 Mpa	
Adherencia tras calor	≥ 0,5 Mpa	
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5 Mpa	
Adherencia tras inmersión al agua con cal	≥ 0,5 Mpa	
Capacida de elongación de la fisura	≥ 0,75 mm	
Características adicionales	MC	
Sustancias Peligrosas	Ver FDS	

NPD: No Performance Determined (Prestación No Determinada)

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

10.	Nombre y Cargo	Lugar y Fecha de emisión	Firma
		Fontanar-Guadalajara	7
	José Luis Zurita Urbano, responsable técnico de	(España)	(A)
	morteros técnicos	20/03/2023	