

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Nº DoP: LIQ-012

16/05/2024

VERSIÓN 05

1. **Código de identificação único do produto-tipo:**
REVESTIDAN PROTECT MAX
2. **Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. 4 do artigo 11:**
Membrana de impermeabilização líquida com tecnologia híbrida acrílica/poliuretano - Veja o número do lote na embalagem
3. **Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**
Revestimento líquido para impermeabilização, proteção superficial do betão e controlo de humidade.
4. **Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. 5 do artigo 11:**
DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA
Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
5. **Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. 2 do artigo 12.:**
Não se aplica
6. **Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**
Sistema 3 para impermeabilização
7. **No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: nome e número de identificação do organismo notificado/Tarefas efectuada/No âmbito do sistema (1+,1, 2+,3)/número do certificado e data da concessão:**

Relatório de ensaio UNE-EN 1504-2:2005

Nº 17/14363-943M1

APPLUS

8. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Permeabilidade CO ₂	Sd ≥50 m	EN 1504-2:2004
Permeabilidade au vapor de água	Clase I	
Absorção capilar e permeabilidade ao vapor de água,	W<0,1 kg/m ² h0,5	
Adesão acionamento direto, N/mm ²	≥3,1 MPa	
Aderência após Compatibilidade Térmica, N/mm ²	≥ 2,9 MPa	
Resistência à quebra sob(0°C)	Clase A5	
Substâncias perigosas	Veja MSDS	

9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8

10. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4

Nome e cargo	Local e data de	Assinatura
Daniel Andaluz García	Fontanar	
Gestor de Produto Impermeabilização Líquida	16/05/2024	