

Declaración de Prestaciones (DoP)

Acorde con la norma (EU) Nº 305/2011 de Productos de la Construcción (CPR)

- Código de Identificación única del producto-tipo:** ARGOSEC M-25 ELITE
- Tipo, Lote, Nº de Serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, como se establece en el artículo 11(4) del RPC:** Fecha y/o número de lote: ver saco
- Uso ó usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como establece el fabricante:** Mortero para albañilería para uso corriente (G)
Mortero para revoco para uso corriente (GP)
- Nombre, razón social ó marca comercial y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5) del RPC:** Danosa · Pol. Ind. Sector 9 · 19290 Fontanar (Guadalajara) · España · Tel. +34 949 88 82 10 · info@danosa.com
- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2) del RPC:** No relevante
- Sistema ó sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V del RPC:** EN 998-2:2016 Sistema 2+
EN 1504-3 Sistema 2+
EN 998-1:2016 Sistema 4
UNE-EN 998-2:2016 CEMOSA 1377/CPR/M0-0085
- Para los productos cubiertos por una norma armonizada: Nombre y número del organismo notificado:**
- Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica Armonizada
Resistencia a compresión 28 días	≥ 30,00 Mpa	EN 998-2:2016
Absorción de agua	≤0,3 kg/(m2min0.5)	
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	μ ≤ 15/35 (tab.)	
Conductividad térmica (λ)	(λ10)= 1,11 W/mK (tab.) (P=50%)	
Contenido en iones cloruro	≤0,1% en masa	
Resistencia de unión (adhesión)- Unión a cortante	≥ 0,15 N/mm2	
Resistencia a compresión 28 días	CSIV	EN 998-1:2016
Absorción de agua	W2	
Permeabilidad al vapor de agua (μ)	Clase II	
Contenido en iones cloruro	≤0,05% en masa	EN 1504-3
Resistencia a compresión 28 días	≥ 25,00 Mpa	
Absorción capilar	≤0,5 kg/(m2min0.5)	
Adhesión	NPD	
Resistencia a la carbonatación	NPD	
Módulo de elasticidad	NPD	
Compatibilidad térmica parte 1: hielo/deshielo	NPD	
Reacción frente al fuego	A1	
Sustancias Peligrosas	Ver FDS	

PND: Prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.

La presente DoP se emite de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

9. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Helder Gonçalves

Jefe de producto de morteros

Fontanar, 05/10/2026

Firma:

