

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Nº DoP: DP-001
02/09/2025
VERSION 02

1. Código de identificação único do produto-tipo:

DANOCRET PROTECT 500 FLEX

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. 4 do artigo 11 do RPC:

Membrana cimentícia PCC flexível impermeável

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Impermeabilização geral e proteção superficial de concreto e argamassa

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. 5 do artigo 11 do RPC:

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA (ESPANHA)

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. 2 do artigo 12 do RPC:

Não relevante

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC:

Sistema 3

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: nome e número de identificação do organismo notificado:

AFITI (organismo notificado nº 1168)

APPLUS (organismo notificado nº 0370)

8. Prestações declaradas:

Características essenciais	Prestações	Especificação Técnica Armonizada
Reação ao fogo	B s2 d0	EN 1504-2:2004
Permeabilidade al CO2	Clase III	
Permeabilidade ao vapor de água	Clase II	
Absorção capilar e permeabilidade à água	$W \leq 0,1 \text{ Kg/m}_2 \cdot \text{h}^5$	
Adesão de tração direta	$\geq 0,8 \text{ Mpa}$	
Adesão após compatibilidade térmica	$\geq 0,8 \text{ Mpa}$	
Resistência ao fissuração método estático 0°C	Clase A5	
Impermeabilidade à água	sem penetração	EN 14891:2012 + AC:2012
Adesão inicial	$\geq 0,5 \text{ Mpa}$	
Adesão após imersão em água	$\geq 0,5 \text{ Mpa}$	
Adesão após o calor	$\geq 0,5 \text{ Mpa}$	
Adesão após ciclos de congelamento /descongelamento	$\geq 0,5 \text{ Mpa}$	
Adesão após imersão em água de cal	$\geq 0,5 \text{ Mpa}$	
Capacidade de alojamento de fissuras	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Características adicionais	MC 02P	Ver FDS
Substâncias perigosas		

NPD: No Performance Determined (Desempenho Não Determinado)

9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4

Nome e cargo	Local e data de emissão	Assinatura
Helder Gonçalves Jefe de Producto	Fontanar-Guadalajara (Espanha)	
	02/09/2025	