



ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS CON MORTEROS DE CAL AÉREA. SISTEMA CAL

Mampostería: Mortero de cal aérea
Revoco y enlucido: Mortero de cal aérea

Maestrado: Mortero de cal aérea
Soporte: Muro de ladrillo o piedra

FCH7



ENFOSCADOS
ARGOSEC® CAL

ENLUCIDOS
ARGOREV® CAL

VENTAJAS

- Gran plasticidad.
- Enfoscados de gran acabado.
- Excelente trabajabilidad.
- Interior y exterior.
- Alta retención de agua.
- Permeabilidad al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.

APLICACIÓN

- Ejecución de enfoscados, revocos y enlucidos decorativos.
- Usos tradicionales en interior y exterior.
- Enfoscados, revoques y alisados.
- Obra nueva y rehabilitación.

LEYENDA

Muro:

- ① Muro de mampostería
- ② Enfoscado maestrado con mortero de cal aérea ARGOSEC® Cal, espesor medio 10 mm
- ③ Enlucido con mortero de revoco ARGOREV® Cal, espesor medio 5 mm
- ④ Pavimento
- ⑤ Acera
- ⑥ Cimentación
- ⑦ Terreno natural

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS CON MORTEROS DE CAL AÉREA. SISTEMA CAL

Mampostería: Mortero de cal hidráulica
Revoco y enlucido: Mortero de cal hidráulica

Maestrado: Mortero de cal hidráulica
Soporte: Muro de ladrillo o piedra

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Función	Producto	Descripción	Propiedad
Enfoscado	ARGOSEC® CAL	Mortero mixto de cemento portland y cal aérea.	Gran trabajabilidad y planimetría
Enlucido	ARGOREV® CAL	Mortero de enlucido mixto portland y cal aérea.	Gran trabajabilidad. Acabados extra lisos.

UNIDAD DE OBRA ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Realización de enfoscados y enlucidos sobre muros de mampostería constituido por:

Base maestrada de mortero mixto de cal aérea y portland ARGOSEC® Cal, GP CSIII, según UNE EN 998-1, en obra

nueva o rehabilitación con un espesor medio de 10 mm. Acabado extra liso con mortero mixto de cal aérea y portlan ARGOREV® Cal, GP CSIII, según UNE EN 998-1, con un espesor medio de 5 mm.

