

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Nº DoP: LIQ-004

20/07/2021

VERSIÓN 03

1. **Código de identificação único do produto-tipo:**
DANOPRIMER EP
2. **Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. 4 do artigo 11:**
Primário epóxi bicomponente isento de solvente, adequado para substratos porosos com humidade residual -
Veja o número do lote na embalagem
3. **Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**
Primário, argamassa niveladora à base de epóxi bicomponente. Conforme EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR14 como uma resina para revestimentos. Conforme EN13813 SR-B2.0 como um primário.
4. **Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. 5 do artigo 11:**
DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA
Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
5. **Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. 2 do artigo 12.:**
Não se aplica
6. **Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**
Sistema 3 para impermeabilização
7. **No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: nome e número de identificação do organismo notificado/Tarefas efectuada/No âmbito do sistema (1+,1, 2+,3)/número do certificado e data da concessão:**

Reacção ao fogo CEN TS 1187:2013

17/14269-1247

APPLUS

Relatório de ensaio EN 13813:2014

17/14362-936

APPLUS

8. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Emissão de substâncias corrosivas	SR	EN 13813:2014
Resistência à abrasão	AR 0,5	
Adesão	> 3,8 Mpa (B 2,0)	
Resistência ao impacto	≥ IR14	
Isolamento acústico	NPD*	
Absorção acústica	NPD*	
Reacção ao fogo	Clase Bfl-s1	
Resistência térmica	NPD*	
Resistência química	NPD*	
Substâncias perigosas	Veja MSDS	

9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8
10. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4

Nome e cargo	Local e data de	Assinatura
Jorge Colchero Vázquez	Fontanar	
Gestor de produto impermeabilização líquida	20/07/2021	