

FICHA TÉCNICA

TKROM FIJADOR SIN CLAVOS



CAMPOS DE APLICACIÓN

Cola para fijar sin necesidad clavos o tornillos, de molduras, zócalos de madera, canaletas, PVC rígido, corcho, cristal, siempre que una de las superficies sea porosa.

CARACTERÍSTICAS

- Sin disolvente.
- Permite correcciones antes de secar.
- Permite ser pintado una vez seco.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte:

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo grasas y ceras. Proteger las partes metálicas de la oxidación con una imprimación anticorrosiva.

Aplicación:

Amasar el tubo previamente a la aplicación. Si los objetos a pegar son muy pesados, sujetarlos hasta que seque la cola. Limpiar los restos con un trapo húmedo. Las propiedades finales se alcanzan al cabo de 24h.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad	1.3g/cc
Color	Blanco
Aplicación	
Tiempo de secado	24 h
Pintado/lijado	Una vez seco

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 o C.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.