

FICHA TÉCNICA

TKROM STANDARD POLVO

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre soportes **interiores** absorbentes como: yeso, escayola, placa de cartón yeso,...
- Sellador para la madera
- Alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.
- Relleno de pequeños desperfectos

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un acabado fino, duro y de gran calidad
- Buena adherencia. Secado rápido.

APLICACIÓN Y PREPARACION DEL SOPORTE

SopORTE:

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Aplicación:

Añadir 2 partes de polvo sobre 1 de agua, buscando el punto idóneo de trabajo a base de pequeños añadidos de agua, y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato. Esta pasta puede ser utilizada durante 6 horas a 20° C.

Aplicar con llana o espátula de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad aparente del polvo	Aprox. 0.70 gr/cm ³
Densidad aparente de la pasta	1.65 ± 0.05 g/cc
Color	Blanco
Granulometría	< 200 µ: Fino
Secado	
Espesor máximo por capa	5 mm
Tiempo de trabajo	6 horas a 20 ° C
Tiempo de Secado	Variable en función del espesor

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35°C. No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.