

# FICHA TÉCNICA



## TKROM PLAST TAPAGRIETAS RAPIDO

Masilla lista al uso

### Para reparaciones rápidas



**PRESENTACIÓN:** 200 ml. (REF. A-170)

#### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Sobre soportes **exteriores e interiores** como yeso, cemento, hormigón, madera, poliestireno, pinturas plásticas, etc.
- Reparación rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros de tornillos, clavos, etc. sobre paredes y techos.

#### **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- **Pasta de secado rápido**, se puede trabajar (lijar, pintar,...) casi inmediatamente, en 10-15 minutos.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Interior / Exterior. Resistente al agua y a la intemperie.
- Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas.
- Aplicación fácil, se trabaja muy cómodamente. La boquilla permite llegar a huecos difíciles.

#### **APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

##### **Soporte**

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimir o humedecer soportes muy absorbentes. Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva.

##### **Aplicación**

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con una pequeña espátula en capas sucesivas. Lijar y pintar una vez seco.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Expulsar el aire del tubo y mantenerlo bien cerrado para su perfecta conservación.

#### **PRECAUCIONES**

No aplicar a temperatura inferior a 5º C.

No aplicar sobre paredes con humedad permanente.

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

## **DATOS TÉCNICOS**

### **Producto**

Base del Ligante: Polímeros acrílicos

Diluyente: Agua

Densidad:  $1.55 \pm 0.05$  g/cc

Consistencia: Pasta

Color: Blanco

Granulometría:  $< 100 \mu$ : Muy Fino.

### **Aplicación**

Temperatura Aplicación: Entre 5° y 30 °C

Herramienta: Aplicar directamente o con espátula.

Limpieza Herramienta: Con agua, inmediatamente después de usar

Espesor máximo por capa: 2 mm

Tiempo de trabajo: Sin límite

Tiempo de Secado: 15 minutos, variable según espesor y condiciones ambientales.

Lijado / Pintado Después de seco

## **SUMINISTRO**

PRESENTACIÓN

UNIDADES/ CAJA

CANTIDAD PALET

Tubo plástico 200 ml.

12

100 cajas

## **ALMACENAJE**

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

## **SEGURIDAD**

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

**Nota de carácter general:** Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Última actualización: Enero, 2004



