

# LIMPIADOR DE JUNTAS

## ELIMINADOR DE SUCIEDAD DE JUNTAS

### USOS:

Eficaz para eliminar las incrustaciones en residuos calcáreos y suciedad en las juntas de los suelos.

### FORMA Y DOSIS DE EMPLEO:

Aplicar el producto diluido en agua en concentración de 10-30%. temperatura de trabajo 40-50°.

### COMPOSICIÓN:

Contiene, entre otros componentes

Componente	Intervalo de concentración
Ácido fosfórico	15% ≤ c < 30%

### DATOS TECNICOS:

- Aspecto: Líquido fluido rojo
- densidad: 1'16 ± 0'02 kg/l
- pH (al 1 %): < 2

### PRESENTACION:

Bombonas de 750 ml.



### SIMBOLO DE PELIGROSIDAD:

### PRECAUCIONES:

Palabra de advertencia: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: H315: Provoca irritación cutánea.  
H319: Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes/ gafas de protección.

P302+P352: EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P332+P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.

---

Otras indicaciones:

No ingerir

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL. Puede solicitarse a ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

OTRA INFORMACIÓN:

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología.

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización