

ESP GARANTÍA

La utilización de materiales de alta calidad, el gran valor aportado por todos los detalles y los controles severos y estrictos, tanto estéticos como funcionales, a los que sometemos todos los productos de nuestra colección nos permiten ofrecer una garantía de un alto estándar de calidad. Presto Ibérica garantiza sus productos en referencia a los defectos de fabricación, con las condiciones, limitaciones, plazos y exclusiones que se especifican a continuación:

Período de Garantía General

El producto está cubierto por una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de fabricación y defectos del cromado, fundición o estampación, funcionamiento y/o defectos en cualquier componente de la grifería, excepto aquellos ocasionados por la formación de depósitos calcáreos.

Para productos con acabados diferentes al cromado se ofrece una garantía de 3 años. Esta garantía específica cubre defectos en el acabado del producto, incluyendo decoloración, descascarillado, y otros deterioros no derivados del uso indebido.

Para griferías termostáticas, se ofrece una garantía de 3 años debido a que las diferentes calidades del agua, así como las características de instalación pueden incidir de forma importante en los mecanismos de este tipo de griferías.

Condiciones y Exclusiones de la Garantía:

- La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado, negligencia, alteraciones no autorizadas, accidentes o instalación incorrecta.
- Para hacer efectiva la garantía, es necesaria la demostración con factura, albarán de compra o la presente hoja de garantía debidamente sellada por la entidad suministradora del producto final.
- La garantía no cubre el desgaste natural del producto debido al uso diario.
- Los costes de transporte y/o envío para reparaciones o reemplazos bajo garantía correrán por cuenta del cliente, salvo que se indique lo contrario.

ENG GUARANTEE

The use of high-quality materials, the great value added by every detail, and the rigorous and strict controls, both aesthetic and functional, to which we subject all the products in our collection allow us to offer a guarantee of a high standard of quality. Presto Ibérica guarantees its products against manufacturing defects, with the conditions, limitations, terms, and exclusions specified below:

General Warranty Period

The product is covered by a 5-year warranty from the date of purchase. This warranty covers manufacturing defects and defects in chrome plating, casting, or stamping, as well as defects in the operation and/or any component of the faucet, except those caused by the formation of limescale deposits.

Products with finishes other than chrome plating are covered by a 3-year warranty. This specific warranty covers defects in the product's finish, including discoloration, peeling, and other damage not resulting from misuse.

For thermostatic faucets, a 3-year warranty is offered because different water qualities, as well as installation characteristics, can significantly affect the mechanisms of this type of faucet.

Warranty Conditions and Exclusions:

The warranty does not cover damage caused by improper use, negligence, unauthorized alterations, accidents, or incorrect installation.

To claim under the warranty, proof of purchase is required, such as an invoice, delivery note, or this warranty sheet duly stamped by the final product supplier.

The warranty does not cover normal wear and tear of the product due to daily use.

Shipping and/or transport costs for repairs or replacements under warranty will be the responsibility of the customer, unless otherwise indicated.

ESP RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para su limpieza USAR SOLAMENTE AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Si se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

La grifería de acero inoxidable es fácil de limpiar y duradera, siempre que la superficie se mantenga limpia para garantizar su resistencia a la corrosión.

Para la limpieza se recomienda utilizar un paño suave con agua, agua jabonosa o detergente suave. Tras la limpieza, aclarar con agua limpia y secar con un paño suave.

No deben utilizarse productos con ácidos fuertes, lejía, hipoclorito, limpiadores abrasivos, blanqueadores, desinfectantes concentrados ni álcalis fuertes. En caso de contacto accidental con estos productos, aclarar inmediatamente con abundante agua limpia.

ENG RECOMMENDATIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

To clean, USE ONLY WATER, THEN DRY WITH A SOFT CLOTH

Do not apply detergents containing sodium hypochlorite, hydrochloric acid, acetic acid and/or phosphoric acid as they can cause significant damage to the taps and components. Do not mix different types of detergents.

Do not use any abrasives or steam cleaners since high temperatures can damage the items. If any detergent is to be used, it is recommended to do so with the proper dosage and should not, in any way, involve directly spraying the detergent on the taps, but rather on a non-abrasive cloth or sponge materials to prevent it from penetrating the tap and damaging any component.

Regular cleaning will prevent build-up of lime. To clean lime deposits, prepare a 50/50 solution of white vinegar and warm water and hold the piece to clean in the solution for an hour.

Stainless steel taps are easy to clean and durable, provided that the surface is kept clean to ensure resistance to corrosion.

For cleaning, it is recommended to use a soft cloth with water, soapy water or a mild detergent. After cleaning, rinse with clean water and dry with a soft cloth.

Products containing strong acids, bleach, hypochlorite, abrasive cleaners, whitening agents, concentrated disinfectants or strong alkalis must not be used. In the event of accidental contact with these products, rinse immediately with plenty of clean water.

Presto Ibérica, S.A.

Oficinas centrales
C/Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf. 91 578 25 75

Fábrica
C/Pino, 4-6,
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telf. 91 676 86 12

www.prestoiberica.com

info@prestoiberica.com



**Garantía y recomendaciones
de limpieza y mantenimiento**
*Guarantee and recommendations
for cleaning and maintenance*

Instrucciones de instalación
Installation Instructions

Fecha de fabricación:
Date of production

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1

Presiones y temperaturas recomendadas

- Presión de trabajo mínimo 0,5 bar.
- Temperatura de agua caliente recomendada de entradas 60°C.
- Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión, las presiones deben de estar equilibradas.
- Los flexibles tienen que instalarse manualmente sin herramientas, tener en cuenta que los flexibles no se queden retorcidos, estirados ni aplastados (ver gráfico).

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Recommended Pressures and Temperatures
- Minimum working pressure: 0.5 bar.
- Recommended hot water inlet temperature: 60°C.
- Recommended operating pressure: 1 to 5 bar, in accordance with UNE-EN 816. For higher pressures, the installation of a pressure regulator is recommended. Pressures must be balanced.
- The flexible hoses must be installed manually without tools. Ensure that the hoses are not twisted, stretched, or crushed (see diagram).

It is absolutely essential to carefully purge the inlet lines before putting the faucet into service. Irregular faucet operation can only result from debris, impurities, etc.

PURGADO PREVIO DE LA INSTALACIÓN

2


BLEEDING PRIOR TO INSTALLATION



COLOCACIÓN CORRECTA DE LOS FLEXIBLES

3



SETTING FLEXIBLES CORRECTLY



FIJACIÓN DEL GRIFO

4

TAP SETTING



Comprobar la estanqueidad de las conexiones y funcionamiento correcto de la grifería


Check connections for leaks and proper operation of tap

ALTERNATIVAS DE USO EN CARTUCHOS ECOLÓGICOS DE DOBLE POSICIÓN Y DE APERTURA EN FRÍO


5

ALTERNATIVE USES IN DUAL-POSITION AND COLD-OPENING ECO CARTRIDGES

DOBLE POSICIÓN / DUAL-POSITION



APERTURA EN FRÍO / COLD OPENING



Apertura central 100% agua fría
Central opening 100% cold water