



EAN: 8435298012411

ALLINR2411BB

LED ALL IN DL 7W 100-277V 640Lm 6000K 92 x 63mm BL

LED ALL IN Downlight 7W 100-277V 640Lm 6000K 92 x 63mm (WHITE)

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Diseño óptico garantiza una luz suave y uniforme | Perfect optical design ensures soft and even light.
- Iluminación instantánea, sin deslumbramientos | Instant lighting, no glaring.
- Libre de plomo, mercurio y otras sustancias nocivas | Free of lead, mercury, and other harmful substances.
- LEDs de alta calidad y alto brillo | High quality, high-brightness LEDs



Manual

Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	No
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 IP44 Interior. <i>Indoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK03

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	7 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	36 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	81%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 100-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	0,9
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Información Eléctrica. *Electrical Information*Sin Párpadeo. *Flicker Free*

Flicker Free

Información Lumínica. *Light Technical Information*Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*

640 Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Light Source useful luminous flux (lm)*

862 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Beam angle correspondence*

Sphere (360°)

Eficacia Lm. *Lm Efficacy (lm/W)*

91 Lm/W

Intensidad Lumínica de fuente de luz. *Light Source Luminous intensity (Cd)*

270

Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Lumen maintenance factor (%)*

0.96

Coordenadas de cromaticidad. *Chromaticity coordinate (X, Y)*

0.3119 , 0.3258

Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*

6000K

Color Luz. *Light Color*Blanco Día .*Daylight*Consistencia cromática en elipses de MacAdam.
Colour consistency in MacAdam ellipses

0

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)*

80

Ángulo Apertura. *Beam Angle*

90°

Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)

≤19 *

* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED ChipTipo de Led. *Led Type*

SMD 2835

Marca chip LED. *LED chip Brand*

San An

LEDs/unidad. *LEDs/unit*

14

Factor de supervivencia. *Survival Factor (SF %)*

1

Información Material. *Material Information*Base. *Base*Plástico Poliamida (PA). *Polyamide (PA)*Difusor. *Diffuser*PC Opalino. *Opaline PC*Envolvente. *Envelope*

FALSE

Color. *Color*Blanco. *White*

RAL

9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class*

E

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*

7kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70 at @25° = >55000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	20000

Otras Especificaciones Other Specifications

Reemplazabilidad de fuente de luz. <i>Light source replaceability</i>	Profesional
Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Control gear replaceability</i>	Profesional
Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Driver integrado con terminal de conexión rápida, Luminaria, Manual

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3

2011/65/EU, IEC, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ALLINR2411BB
Modelo. <i>Model</i>	ALL IN PANEL
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Downlights Downlights
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298012411
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	60
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	8
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	31x385x39,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	9


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	8
--	---

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. Dimensions





Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Dimensiones de Montaje. Mounting Dimensions	68-80
Peso producto. Product Weight	0,09Kg
Instalación. Installation	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. Emergency Options	ROBTLED10
Opciones de Emergencias. Emergency Options	si



En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-30 10:22:04 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-30 10:22:04 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.