



EAN: 8435298026609

ZTCWW6609

Tira Led 9,6W IP67 24V Extra Cálida 1D349:D396/m SMD2835 140 LED/m (5 METROS)

LED Strp 9,6W IP67 24V Extra Warm White 1D349:D396/m SMD2835 140 LED/m (5 METERS)

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Ignífugo y anti-UV | Fire-retardant and anti-UV
- Para uso en aplicaciones exteriores | For outdoor applications
- La estructura núcleo vacío facilita la disipación de calor | Unique empty core structure facilitates heat sink
- Protección total contra el contacto, el polvo, y la inmersión temporal en agua | Total protection against contact, dust penetration, temporary immersion

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP67 Exterior.Outdoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios / metro . Wattage / meter	9,6
Voltaje. Voltage	DC 24 V
Corriente/metro. Current/meter	1.6
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	Según el equipo de control

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm/m)	1076
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	2600-2900K
Color Luz. Light Color	Blanco Extra Cálido .Extra Warm White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	7
Medida Unidad. <i>Unit Length</i>	50
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	140

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Placa de Circuito Impreso Blanco. <i>White Printed Circuit Board</i>
-------------------	--

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	9,6kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3 | 5

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics***

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ZTCWW6609
Modelo. <i>Model</i>	Tira Z C
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tiras LED <i>LED Strips</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298026609
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002706
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5 m

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Plastic Bag
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	14300x270
MEAS Carton	30x37x52
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	16,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	11,9


Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	40% ~ 70% R

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.

Select the correct LED driver and/or dimmer suitable for each application. The total output of the LED Strip must not exceed the maximum output of the driver.

Dimensiones. Dimensions



h:7,5
l:5000
w:12
50

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI, DALI, 0-10V, TRIAC
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROB960
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si



En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-05-29 10:57:05 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:05 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.