



EAN: 8435298027095

CORNSKY7095F

LED Bombilla 54W AC 100-277V 7020LM 4000K E40

LED Bulb 54W AC 100-277V 7020LM 4000K E40

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Una solución perfecta para reemplazar las lámparas de vapor de mercurio de alta presión a tecnología LED. | A perfect solution to replace high-pressure mercury vapor lamps to LED technology
- Construcción robusta amplia temperatura de funcionamiento y la larga vida útil nominal. | Robust construction wide operating temperature and long nominal service life.
- Producto ideal para fábricas, almacenes, industrias, alumbrado público, supermercados, grandes superficies, etc | Ideal product for factories, warehouses, industries, public lighting, supermarkets, shopping malls, etc.
- Disponible con opción de base E40 o E27 | Available in E40 and E27 base



Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Casquillo. <i>Base</i>	E40
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	No
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	54 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	250 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	78%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	0,25
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.90
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	ROBLAN
---	--------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	7020 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Light Source useful luminous flux (lm)	7020 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Beam angle correspondence	Sphere (360°)
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	130 Lm/W
Intensidad Lumínica de fuente de luz. Light Source Luminous intensity (Cd)	0
Coordenadas de cromaticidad. Chromaticity coordinate (X,Y)	0.382 , 0.38
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Colour consistency in McAdam ellipses	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	80
Ángulo Apertura. Beam Angle	330°

LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand	Bridgelux
LEDs/unidad. LEDs/unit	98
Factor de supervivencia. Survival Factor (SF %)	0.9

Datos Medioambientales. Environmental Data

Clase de Eficiencia Energética. Energy Efficiency Class	D
Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	54kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. Useful Lifetime	50000h
# de Encendidos. Switching Cycles	40000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
--	----

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	5 años. years *
----------------------------------	-----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	CORNSKY7095F
Modelo. <i>Model</i>	CORN SKY
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027095
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	5/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.85
MEAS Embalaje Medio. <i>MEAS Shrinking</i>	10.2x47.528
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	27x92x9,2
MEAS Carton	30x43x49
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	16,88
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	13,5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +60°C
--	---------------

Dimensiones. Dimensions



H

h:249
Ø:90

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight

0,68Kg

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-29 20:23:16 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-29 20:23:16 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.