



EAN: 8435298014026

ICEIP44EMFRW18F

Plafón TECHO EMERGENCIA LED Redondo FULL BLANCO 18W 4000K 1600lm 220-240V IP44

EMERGENCY Bulkhead Lamp LED ROUND FULL WHITE 18W 4000K 1600lm 220-240V IP44

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- LED de alta calidad y brillo | *High brightness high quality LED*
- Diseño óptico garantiza una luz suave y uniforme. | *Perfect optical design ensures soft and even light.*
- Iluminación instantánea, sin parpadeo, sin deslumbramiento. | *Instant lighting, no flickering, no glaring.*
- Libre de plomo, mercurio y otras sustancias nocivas. | *Free of lead, mercury and other harmful substances.*



Manual

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP44 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02
Formato. Format	Redondo

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	18 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,14
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1600 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	89 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PMMA Opalino. <i>Opaline PMMA</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	18kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70(6k) at 80° = >36000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	15000

Especificaciones Emergencia. *Emergency Specifications*

Voltaje entrada. <i>Input Voltage</i>	100-280V
Potencia Salida. <i>Output Power</i>	5-20W
Voltaje salida. <i>Output Voltage</i>	10-60V
Modo Emergencia. <i>Emergency Mode</i>	3W- 480Lm
Emergencia. <i>Emergency</i>	1

Incluye boton de prueba y indicadores tri-color. Tiempo de recarga 24h
Test button and Tri-color indicators. 24h recharge time

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Autonomía. <i>Emergency Operation Time</i>	3
Tiempo de Recarga. <i>Battery Recharge</i>	24

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceble lamp</i>	No
--	----

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Incl. en Caja. *Incl. In box*

Plafón, Manual, Tornillos

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*

2 años. years *

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code*

ICEIP44EMFRW18F

Modelo. *Model*

ICE IP44 EMER

Gama. *Range*

LED TOP

Serie. *Series*

Luminarias LED
LED Luminaire

Tecnología. *Technology*

LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode*

8435298014026

Clase ETIM. *ETIM Class*

EC002892

Unidades/Embalaje. *Units/Carton*

5

Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight*

1.25

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*

Carton Color Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box*

10,5x40x40

MEAS Carton

425x42x61


Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*

6,25

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*

5,25

Dimensiones. Dimensions



h:105
Ø:360

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight

0,9Kg


Instalación. Installation

Superficie. Surface


Lugar de Instalación. Installation place

Techo, Pared. Roof, Wall

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*



En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-11-14 21:53:44 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-11-14 21:53:44 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.