



EAN: 8435298014576

LINESL500S14D8C

LINESTRA LED 8W 500lm 220-240V 500mm S14D 2700K

LINESTRA LED 8W 500lm 220-240V 500mm S14D 2700K

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Opción de reemplazo fácil y conveniente para iluminación incandescente convencional | Easy and convenient replacement option for conventional incandescent lighting
- Perfecto para la cocina, iluminación de espejos, baños y vitrinas. | Perfect for kitchen, mirror lighting, bathroom and display cabinets
- Disponible en luz cálida con dos opciones de casquillo y tres medidas S14S (1000mm, 500mm y 300mm) y S14D(300mm y 500mm). | Available in warm light with two bushing options and three measures S14S (1000mm, 500mm and 300mm) and S14D(300mm y 500mm).



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	S14d
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	8 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	60 W
Ahorro Energético. Energy Savings	87%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,04
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.90
Regulable. Dimmable	Si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	500 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	63 Lm/W

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2700K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	270°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%<1s

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
------------------------------	-----

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
--------------------------	-------------------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	8kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	100000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LINESL500S14D8C
Modelo. <i>Model</i>	LINESLED

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Tubos LED LED Tubes
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298014576
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	50
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	25/
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.09
MEAS Embalaje Medio. MEAS Shrinking	16x53.326.5
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	4,953x50
MEAS Carton	277x34x54,3
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	7
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. Dimensions



Esquema de Producto. Product line drawing



En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-05-29 10:57:09 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:09 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.