



EAN: 8435298031955

CT91955F

Tubo LED Circular T9 20W 220-240V 2000lm PF>0,50 4000K

LED Circular T9 20W 220-240V 2000lm PF>0,50 4000K

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- El tubo circular de 30 mm permite la integración en luminarias planas | *Slim 30 mm tube allows creation of flat luminaires*
- Permite diseños circulares atractivos | *Allows appealing circular designs*
- Ideal para su uso en tiendas, oficinas y áreas públicas con diseños no tradicionales | *Ideal for use in shops, offices and public areas with non-traditional lay outs*
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones profesionales como hoteles, educación, edificios de oficinas, etc. | *Suitable for a wide range of professional applications such as hotels, education, office buildings, etc*



Manual

Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	G10Q
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	20 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	32 W
Ahorro Energético. Energy Savings	38%
Voltaje. Voltage	AC 220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,18
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100 Lm/W
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
--------------------------	-------------------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	20kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Tubo

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	CT91955F
Modelo. <i>Model</i>	T9 CIRCULAR
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tubos LED <i>LED Tubes</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>

Datos Admin & Logística.

Admin Data & Logistics

Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298031955
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	30,5x305x36
MEAS Carton	33x232x75
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8,1
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	4,6

Dimensiones.

Dimensions

h:30

Ø:298

Instalación.

Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,23Kg
--------------------------------------	--------

En caso de rotura. *In case of breakage:*

www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-04 10:14:15 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-04 10:14:15 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.