



EAN: 8435298008810

LEDPLQ10F

LED PLQ 11.5W 1100Lm 2P 220-240V 120° Frío 4100K 360°

LED PLQ 11.5W 1100Lm 2P 220-240V 120° 4100K 360°

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- La forma más rápida de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED. | *The fastest way to upgrade existing luminaires to LED technology.*
- Menor costo de mantenimiento con un reemplazo rápido sin necesidad de cablear. | *Lower maintenance cost with quick replacement without rewiring*
- Base giratoria 300° para una instalación más sencilla. | *300° rotating base for easier installation.*
- Bajo consumo energético | *Low power consumption*



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	G24d-3
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Formato. Format	PLC

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	11,5 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	26 W
Ahorro Energético. Energy Savings	56%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,09
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1100 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	96 Lm/W

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frio .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
------------------------------	-----

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	12kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDPLQ10F
Modelo. <i>Model</i>	PLQ
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED LED Lamps
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298008810


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.12
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	16x48x4,8
MEAS Carton	18x26x51
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	4,7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3,3

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	21.3
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	65% Rh or below(@-21.3°C)

Dimensiones. *Dimensions*



H

Ø

h:152
Ø:35

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Installation*

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,07Kg
--------------------------------------	--------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-04 11:11:39 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-04 11:11:39 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.