



EAN: 8435298009664

LEDVELA05E14C

LED Vela 5W Cálido 3000K E14 470lm 220-240V

LED Candle 5W Warm White 3000K E14 470lm 220-240V

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales | *Energy savings compared to traditional lamps*
- Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas. | *Suitable for both open and closed luminaires.*
- Bajo consumo de energía | *Low energy consumption*
- Fácil sustitución de lámparas clásicas gracias a su diseño compacto | *Easy replacement of classic lamps thanks to its compact design*



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E14
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	5 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	40 W
Ahorro Energético. Energy Savings	88%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,04
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	470 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Light Source useful luminous flux (lm)	470 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Beam angle correspondence	Sphere (360°)

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	94 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	280°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	8

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Plástico PC. <i>Polycarbonate (PC)</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	6kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	20000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDVELA05E14C
Modelo. <i>Model</i>	VELA


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Gama. Range	LED ECO
Serie. Series	Lámparas LED LED Lamps
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298009664
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	50
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	10/
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.04
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	4,8x117x4,8
MEAS Carton	265x26x26,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	2,4
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	1,1

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. Dimensions



h:102
Ø:35

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	0,02Kg
-------------------------------	--------



En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-29 20:23:33 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-29 20:23:33 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.