



EAN: 8435298012930

PROSKYF60

LED Dicroico PRO GU10 5w SMD 60° Frío 4100K 580lm PF>0.80 220-240V

LED Dichroic PRO GU10 5w SMD 60° Cool White 4100K 580lmPF>0.80 220-240V

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Con dos opciones de ángulo de haz de luz: 110° para tener iluminación general o 60° para concretar la iluminación sobre algún detalle. | Wide 60° and 110° beam angle delivers increased light distribution for general lighting
- La lente de policarbonato especial inspirada en halógenos reproduce el aspecto clásico de las lámparas halógenas tradicionales. | The special polycarbonate halogen inspired lens replicates the classic look and feel of traditional halogen lamps.
- Bajo deslumbramiento ideal para su uso en aplicaciones decorativas residenciales, comerciales y minoristas | Low glare ideal for use in decorative residential, commercial and retail applications



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	GU10
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	5 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	66 W
Ahorro Energético. Energy Savings	92%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,06
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.8
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	580 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Light Source useful luminous flux (lm)	560 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Beam angle correspondence	Narrow Cone (90°)

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	116 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	60°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	100% - 5sec

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
------------------------------	-----

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	7kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, IEC, CIE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	PROSKYF60
Modelo. <i>Model</i>	PRO SKY
Gama. <i>Range</i>	LED PRO


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Serie. Series	Lámparas LED LED Lamps
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298012930
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	100
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	20/
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.07
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	62x48x48
MEAS Carton	155x26x51
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	6,56
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	5,1

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. Dimensions



h:54
Ø:50

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	0,03Kg
-------------------------------	--------

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	Varios

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-10 11:12:13 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-10 11:12:13 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.