



EAN: 8435298045037

ARENAX3003K

Proyector Profesional LED ARENA X 300W 36000lm 100-277V 3000K 60° IP66 IK09 0-10V Negro

Projetor profissional LED ARENA X 300W 36000lm 100-277V 3000K 60° IP66 IK09 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:


Beneficios | *Benefits*

- Cada sección y cada modulo individual es giratorio para adaptarse a muchas aplicaciones más complejas y cumplir con los requisitos de instalación de diferentes ángulos de luz. Cada una de las secciones separadas incluye una placa de engranajes con impresión de escala en ambos lados de la sección para ayudar durante la instalación a apuntar la luz al grado exacto especificado en los proyectos de iluminación. | Cada secção e cada módulo individual é rotativo para se adequar a muitas aplicações mais complexas e satisfazer os requisitos de instalação de diferentes ângulos de luz. Cada uma das secções separadas inclui uma placa de engrenagem com impressão de escala em ambos os lados da secção para ajudar durante a instalação a apontar a luz para o grau exato especificado nos projectos de iluminação.
- Más opciones de lentes y ángulos. Lentes estrechas, anchas y asimétricas (10°,15°,30°,60°,90° y T2 (117x34) | Mais opções de lentes e ângulos. Lentes estreitas, largas e assimétricas (10°,15°,30°,60°,90° e T2 (117x34) s (10°,15°,30°,60°,90° e T2 (117x34)
- Se pueden incorporar accesorios como la guía laser o el Visor que ha sido especialmente diseñado con ángulo de ajuste de 15° para controlar la dirección de la luz de forma más eficaz, mejorar el deslumbramiento y reducir el impacto de la contaminación lumínica. | Podem ser incorporados acessórios como a guia laser ou a viseira especialmente concebida com um ajuste de ângulo de 15° para controlar a direção da luz de forma mais eficaz, melhorar o encandeamento e reduzir o impacto da poluição luminosa.
- Eficiencia de 150lm/w | Eficiência de 150lm/w



Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK09
THD	≤10

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	300 W
Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>	0

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	750 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	60%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 100-277 V
Corriente. <i>Corrente</i>	5,75
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	INVENTRONICS EUK-240S670DT
Corriente de Salida (A). <i>Voltagem de Entrada</i>	6.7
Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>	48
Protección Sobretensiones. <i>Proteção Contra Sobreensões</i>	10Kv

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i> Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . <i>Tolerância do fluxo luminoso: ±10%</i>	36000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	43200 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	120 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	70
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	60°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 5050
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	TD
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	120

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. <i>Informação Vidro</i>	Vidrio transparente templado. <i>Vidro Transparente temperado</i>
Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	D
--	---

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 300kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=100000
de Encendidos. # de Ligações 50000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. *Incluído na caixa* Driver, manual. *Driver*

Accesorios. Acessórios

Material LASERGUIDE, ARENAXVISG12
Montaje. *Montagem* ROBBOX

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 5 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *5 | 7 | 10*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. *Referência do Produto* ARENAX3003K
Modelo ARENA X
Gama LED PRO
Serie. *Série* Proyectores LED
Projetores LED
Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs
Código de Barras 8435298045037
Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 1
Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade* Brown Carton Box
MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa* 245x362x40,2
Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa* 8,5
Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa* 6,2

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-40°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~+80°C

Dimensiones. Dimensões

h:228,05
l:363,07
w:200,79

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	6,2Kg
Instalación. Instalação	Soporte de pared. Wall-mounted
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Techo. Parede, Teto

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D9 - PLC
Opticas alternaticas disponibles. Ópticas alternativas disponíveis	A10 A15 A30 A90 A120 AA1

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:21 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.