EAN: 8435298050215

SUNMHL60CCTN

Proyector con panel Solar 60W 150lm/w 12.8V 3000/4000/6000K 100x105° IP65

Projetor com painel solar 60W 150lm/w 12.8V 3000/4000/6000K 100x105° IP65



Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- Instalación solar autónoma: ilumina espacios exteriores sin cableado ni conexión eléctrica. | *Instalação solar autônoma: ilumina espaços externos sem fios ou ligação elétrica.*
- Panel solar orientable 270°: permite optimizar la captación solar según la ubicación. | *Painel solar ajustável em 270°: permite otimizar a captação de energia solar de acordo com a localização.*
- Funcionamiento configurable: selección de CCT, intensidad, temporización y modo sensor mediante mando. | *Operação configurável: seleção de CCT, intensidade, temporização e modo do sensor por meio de controle remoto.*
- Diseño resistente y eficiente: protección IP65, materiales anti-UV y óptica de amplia cobertura con bajo deslumbramiento. | *Design durável e eficiente: proteção IP65, materiais anti-UV e óptica de ampla cobertura com baixo brilho.*

Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*	
Protección. *Protection* (IP)	IP65 Exterior .*Exterior*
THD	≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. *Watts*	60 W
Equivalencia Vatios. *Equivalência em Watts*	600 W
Ahorro Energético. *Poupança Energética*	90%
Voltaje. *Voltagem*	AC/DC 12.8 V
Corriente. *Corrente*	6
Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)	≥0.9

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens* Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*	60W | 8700-9000lm | 3000/4000/6500K Lm
Temperatura Luz. *(K)*	3000/4000/6000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática* (CRI)	80
Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura*	100x105

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
60	3000	8700	145
60	4000	9000	150
60	6500	9000	150

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio,Policarbonato. *Aluminio,Policarbonato*
Difusor	PC Transparente. *PC Transparente*
Color. *Color*	Negro.*Preto*

Tratamiento anti UV |

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto*	Remote
Rango de detección. *Alcance de deteção*	6

El mando permite encender y apagar el proyector, seleccionar la temperatura de color y elegir entre iluminación continua o modo sensor. En iluminación continua se puede ajustar el brillo al 20 %, 40 % o 60 % y programar un funcionamiento de 3, 5, 8 o 12 horas; finalizado este tiempo, el proyector pasa automáticamente al modo sensor. Dispone de memoria y un alcance de hasta 6 metros.
O controle remoto permite ligar e desligar o projetor, selecionar a temperatura de cor e escolher entre o modo de iluminação contínua ou o modo de sensor. No modo de iluminação contínua, você pode ajustar o brilho para 20%, 40% ou 60% e programar um tempo de operação de 3, 5, 8 ou 12 horas; após esse período, o projetor alterna automaticamente para o modo de sensor. Ele possui função de memória e alcance de até 6 metros.



Especificaciones Sensor. *Especificações do Sensor*

Tecnología Sensor	PIR Sensor
Área de detección en pared. *Área de deteção parede*	*8 m*
Área de detección. *Área de deteção*	8m
Altura max Instalación Sensor. *Altura máxima de Instalação do Sensor*	2-6 m
Ángulo de detección. *Ângulo de deteção*	120º
Tiempo de encendido. Tempo de Ligação	20 s

Especificaciones Sensor. *Especificações do Sensor*

Esta lámpara dispone de sensor de movimiento PIR con dos modos de trabajo, seleccionables con el botón de la lámpara o con el mando a distancia. Modo Sensor: la lámpara pasa a brillo máximo al detectar movimiento y se atenúa al 3% de brillo 20 segundos después de dejar de detectar movimiento. Modo Iluminación Continua: la lámpara se enciende automáticamente al anochecer y mantiene el brillo y la duración configurados por mando (60%/40%/20% durante 3H/5H/8H/12H), pasando después a Modo Sensor. Ángulo de detección: 120°, distancia de detección de hasta 8 m.

Este candeeiro possui sensor de movimento PIR com dois modos de funcionamento, selecionáveis através do botão do candeeiro ou do controlo remoto. Modo Sensor: o candeeiro passa para brilho máximo ao detetar movimento e reduz para 3% de brilho 20 segundos após deixar de detetar movimento. Modo Iluminação Contínua: o candeeiro acende automaticamente à noite e mantém o brilho e a duração definidos pelo controlo remoto (60%/40%/20% durante 3H/5H/8H/12H), passando depois para o Modo Sensor. Ângulo de deteção: 120°, distância de deteção até 8 m.

Especificaciones Batería. *Especificações da Bateria*

Tipo de Batería	LiFePO4 32700
Autonomía	60
Tiempo de Recarga. *Tempo de Recarga*	6

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Placa Solar	*Si. Yes*

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*	3 años. years *

***La garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

** A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.*


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto*	SUNMHL60CCTN
Modelo	SUN MHL
Gama	LED TOP
Serie. *Série*	Solar *Solar*
Tecnología.*Tecnologia*	LEDs *LEDs*
Código de Barras	8435298050215
Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*	4
MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária*	36,5x54x7,5
MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*	56x32x38,5
Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa*	22,5
Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*	17,4

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*	-20°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . *Intervalo de Temperatura (armazenamento)*	0°C ~ +45°C

Dimensiones. *Dimensões*



a:6000
h:323
l:252
w:43,6

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Diametro cable de red. *Diâmetro do cabo de rede*	3.5
Peso producto. *Peso do produto*	4,35Kg

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-22 14:46:04 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-22 14:46:04 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.