



EAN: 8435298044641

VSETD6090N

Luminaria CCT prisma V SET 60 900 x 60 x 85mm 27W 220-240V 3000/4000/5700K 100° IP20 IK10 0-10V Negro

Perfil embutir 60 c/ dif prismático V SET 60 900 x 60 x 85mm 27W 220-240V 3000/4000/5700K 100° IP20 IK10 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Conexión fácil y rápida sin fugas de luz. | Ligeira e rápida sem fugas de luz.
- Tapa de extremo sin tornillos. | Tampa de extremidade sem parafusos.
- Accesorio de modulo de luz para convertirla en una luminaria con iluminación superior e inferior (directa/Indirecta) | Acessório do módulo de luz para o transformar numa luminária com iluminação superior e inferior (direta/indireta).
- Color: negro, blanco | Cor: preto, branco.



Manual



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK10
THD	≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	27 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.95
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Sin Párpadeo. *Sem Flicker*

Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação*

LF-GLD025YE

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. *Fluxo Luminoso (lm)*

2875 Lm

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)*

4500 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.

wide cone (120°)

Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso

Eficacia Lm. *Eficácia Lm (Lm/W)*

106 Lm/W

Factor de mantenimiento del flujo luminoso.

0.96

Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)

Temperatura Luz. *(K)*

3000/4000/5700K

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)*

80

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura*

100°

Índice de deslumbramiento unificado. *Índice UGR (UGR)*

<22 *

* UGR <22 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <22 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED*

SMD 2835

Marca chip LED. *Marca do chip LED*

RUNLITE

LEDs/unidad. *LEDs/unidade*

392

Factor de supervivencia. *Fator de sobrevivência (SF %)*

0.9

Información Material. Informação de Material

Base

Aluminio, Polimetacrilato de metilo (Acrílico).
Aluminio, Polimetacrilato de metilo (Acrílico)

Difusor

Difusor Prismático. *Difusor Prismático*

Color. *Color*

Negro. *Preto*

RAL

9004

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética*

C

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado*

26kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil

L70B50 @ 25°=50000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Tipo de Controlo Remoto	DIP Switch
---	------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa	manual.
----------------------------------	---------

Accesorios. Acessórios

Material	VSET60UP90
Montaje. Montagem	VSET60120LNCONLIG, VSET60120LNCON, VSET60120TNCON, VSET60120TNCONLIG, VSET60UP120, VSET60CON180, VSET60120XNCON, VSET60120XNCONLIG, VSETSUS, VSETSUSTBAR

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	5 años. years *
----------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	VSETD6090N
Modelo	V SET 60
Gama	LED TOP
Serie. Série	Sistemas Lineales Sistemas Lineares
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298044641
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	6
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	95,1x95x12
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	965x50x21
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	15
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	13

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación). Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~ +60°C


Dimensiones. *Dimensões*




Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	2,16Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie, Suspensión, Empotrado. <i>Surface, Suspended, Recessed</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*



Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D5 - PUSH
Opciones de Emergencias integradas. Opções de emergência integradas.	E2,E5,E13,E22

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-24 09:39:47 UTC+0000 Sujeito a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-24 09:39:47 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.