



EAN: 8435298042920

NEBOA2920BCCT

Downlight CCT Multi Potencia NEBOA Ø:140mm Cut:120-130mm 9 | 12W 115lm/w
220-240V 3000/4000/6500K 60° IP65 Blanco

Downlight multipotência CCT NEBOA Ø:140mm Cut:120-130mm 9 | 12W 115lm/w
220-240V 3000/4000/6500K 60° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Downlight 4 en 1: Multi Potencia, CCT, IP65 y antideslumbrante | Downlight 4 em 1: Multi Potência, CCT, IP65 e antideslumbrante
- Perfecto para baños, duchas y entornos húmedos | Perfeito para casas de banho, duchas e ambientes húmidos
- Disponibile en 5 tamaños | Disponível em 5 tamanhos
- Downlights con interruptor DIP para seleccionar entre 2 potencias y 3 tonos de luz. | Downlights com interruptor DIP para selecionar entre 2 potências e 3 tons de luz.



Manual



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	Si
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03
THD	≤30

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	91 W
Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	9 12 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	7009

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	ROBLAN DOB
---	------------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	9/12W 945-1380lm 3000/4000/5700K Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	1885 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Sphere (360°)
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade (X,Y)</i>	0.3575 , 0.3584
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	3000/4000/6500K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	60°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	<19 *

* UGR <19 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
9	3000	105	945
9	4000	115	1035
9	5700	110	990
12	3000	105	1260
12	4000	115	1380
12	5700	110	1320

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	24
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	1

Información Material. Informação de Material

Base	Plástico anti UV. <i>Plástico anti UV</i>
------	---

Información Material. *Informação de Material*

Color. *Color* Blanco.*Branco*

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* E

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 13,58kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=30000

de Encendidos. *# de Ligações* 15000

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto* DIP Switch

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 3 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/35/EU,2014/30/EU,2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto* NEBOA2920BCCT

Modelo NEBOA

Gama LED PRO

Serie. *Série* Downlights
Downlights

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298042920

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 40

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade* Brown Carton Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária* 9,5x146x14,6

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa* 50x31x61

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa* 12


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	8
---	---

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20?40
---	--------



Dimensiones. *Dimensões*



Instalación. *Instalação*

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	120-130
Alto max de producto. <i>Altura máx do produto (mm)</i>	80
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,38Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Empotrado. <i>Recessed</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:36:48 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:36:48 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.