



EAN: 8435298040322

TROCO210TW

Downlight LED CCT con aros y difusor intercambiable TROCO DIF Ø:114mm Cut:100mm 10W 118lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP44 Blanco

Downlight LED TROCO DIF TROCO DIF Ø:114mm Cut:100mm 10W 118lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP44 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Opción de reflector + difusor | Opção de refletor + difusor
- Varias tapas de aros de fácil intercambio e instalación: Módulo redondo, cuadrado y de vidrio en blanco y negro | Várias tampas de anel para facilitar a troca e a instalação: redondo, quadrado e módulo de vidro em preto e branco
- Carcasa de aluminio con acabado elegante | Caixa de alumínio com acabamento elegante
- Driver externo / aislado | Condutor externo / isolado



Manual

Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)

IP44
Interior .Interior

Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento

II

Grado de Protección IK. Proteção IK

IK06

THD

≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts

10 W

Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts

88 W

Ahorro Energético. Poupança Energética

89%

Voltaje. Voltagem

AC 220-240 V

Corriente. Corrente

350

Factor Potencia. Fator de Potência (PF)

≥0.9

Regulable. Regulável

No

Sin Párpadeo. Sem Flicker

Flicker Free

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	10W 1052-1180lm 3000/4000/5700K Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	1268 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	Sphere (360°)
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Uniformidad de Color. (SDCM). Uniformidade de Cor	<6
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Consistência cromática em elipses de MacAdam	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	80°
Índice de deslumbramiento unificado. Índice UGR (UGR)	24 *

* UGR 24 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR 24 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
10	3000	105.2	1052
10	4000	118	1180
10	5700	112.3	1123

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. Alumínio
Color. Color	Blanco.Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	E
---	---

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Tipo de Controlo Remoto	DIP Switch
---	------------

Accesorios. Acessórios

Material	TROCOSQ10B, TROCORD10N, TROCOSQ10N, TROCORD10C
----------	--

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	5 años. years *
----------------------------------	-----------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TROCO210TW
Modelo	TROCO DIF
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298040322
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	40
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	13x85x13
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	455x28x54,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	13,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	9

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Temperatura de Carcaça Máx (TC)</i>	80
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensões




Ø:114
 h:66
 corte de instalación |
 Ø corte de instalação
 100 mm

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	0,23Kg
Instalación. Instalação	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D1 - 0-10V ,D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D5 - PUSH ,D4 - TRIAC
---	--

Opciones de Emergencias integradas. Opções de emergência integradas.	E2,E10,E5,E13,E22
---	-------------------

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-24 09:39:38 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-24 09:39:38 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.