



CREE

EAN: 8435298045990

ZOA2197GC

Aplique Led Exterior Z GACR HOLLOW 138 x 129 x 129mm 13.5W 806lm 100-240V 3000K 0-85° IP54 Gris oscuro

Aplique LED exterior Z GACR HOLLOW 138 x 129 x 129mm 13.5W 806lm 100-240V 3000K 0-85° IP54 Cinzento escuro

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP54 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK06

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	13,5 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	65 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	79%
Voltaje. <i>Vtagem</i>	AC 100-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	75
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.7

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	LD10W-300
--	-----------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	806 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	1220 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	SPHERE_360
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	60 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)	0.96
Coordenadas de cromaticidad. Coordenadas de cromaticidade (X,Y)	0.44 , 0.403
Temperatura Luz. (K)	3000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Consistência cromática em elipses de MacAdam	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	85°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	CXA1304
Marca chip LED. Marca do chip LED	CREE
LEDs/unidad. LEDs/unidade	2
Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %)	0.9

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. Alumínio
Difusor	Polycarbonato. Policarbonato
Color. Color	Gris oscuro.Cinzeno escuro

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	12kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. # de Ligações	15000

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	3 años. years *
----------------------------------	-----------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZOA2197GC
Modelo	Z GACR HOLLOW
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298045990
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	8
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	16,2x16x16,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	34x335x34,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	9
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	7,5

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +85°C

Dimensiones. Dimensões




Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação


Peso producto. Peso do produto	0,94Kg
Instalación. Instalação	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared. Parede

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:29 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:29 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.