



EAN: 8435298027156

## ZOA7156GC

Aplique Led Exterior Rectangular Luz superior e inferior Z GACR S PARED 52 x 86 x 117mm 13W 990lm 100-240V 3000K 102° IP54 Gris oscuro

Aplique LED exterior retangular luz superior e inferior Z GACR S PARED 52 x 86 x 117mm 13W 990lm 100-240V 3000K 102° IP54 Cinzento escuro

Aplicaciones | Aplicações:



### Características Generales. Características Gerais

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>                                 | LED                                |
| No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i> | NDLS                               |
| Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>     | No                                 |
| Protección. <i>Protection (IP)</i>                                           | IP54<br>Exterior . <i>Exterior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>                            | I                                  |

### Información Eléctrica . Informação Elétrica

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Vatios. <i>Watts</i>                              | 13 W      |
| Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i> | 65 W      |
| Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>     | 80%       |
| Voltaje. <i>Voltagem</i>                          | 100-240 V |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>    | ≥0.5      |
| Regulable. <i>Regulável</i>                       | No        |

**Información Lumínica.** *Informação Luminosa*

|                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>                                                              | 990 Lm        |
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>                         | 1450 Lm       |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.<br><i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i> | Sphere (360°) |
| Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>                                                                  | 76 Lm/W       |
| Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Intensidade Luminosa da fonte de luz (Cd)</i>                  | 242           |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso.<br><i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>         | 0.96          |
| Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade (X,Y)</i>                                  | 0.44 , 0.403  |
| Temperatura Luz. (K)                                                                                    | 3000K         |
| Consistencia cromática en elipses de MacAdam.<br><i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>    | 0             |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>                        | 80            |
| Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>                                                              | 102°          |

**LED Chip**

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>                      | CREE |
| Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i> | 0.9  |

**Información Material.** *Informação de Material*

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Info. Vidrio. <i>Informação Vidro</i> | Vidrio mate/satinado. <i>Vidro mate/satinado</i> |
| Color. <i>Color</i>                   | Gris oscuro. <i>Cinzentos escuro</i>             |

**Datos Medioambientales.** *Dados Ambientais*

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>         | F           |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i> | 12kWh/1000h |

**Vida Útil**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Vida Útil                             | L70B50 @ 25°=30000 |
| # de Encendidos. <i># de Ligações</i> | 15000              |

**Otras Especificaciones** *Outras Especificações*

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Reemplazabilidad de fuente de luz. <i>Reemplaçabilidade da fonte de luz</i>                    | Profesional |
| Reemplazabilidad de mecanismo de control.<br><i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i> | Profesional |

**Garantías & Calidad.** *Garantias & Qualidade*

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i> | 3 años. years * |
|-----------------------------------------|-----------------|

## Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



## Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

|                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>      | ZOA7156GC                                                        |
| Modelo                                                 | Z GACR S PARED                                                   |
| Gama                                                   | LED TOP                                                          |
| Serie. <i>Série</i>                                    | Luminarias LED Exterior<br><i>Luminárias LED para exteriores</i> |
| Tecnología. <i>Tecnologia</i>                          | LEDs<br><i>LEDs</i>                                              |
| Código de Barras                                       | 8435298027156                                                    |
| Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>                         | EC002892                                                         |
| Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>           | 12                                                               |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i> | Carton Color Box                                                 |


## Dimensiones. *Dimensões*


Esquema de Producto. *Product line drawing*

## Instalación. *Instalação*

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Instalación. <i>Instalação</i>                   | Superficie. <i>Surface</i> |
| Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i> | Pared. <i>Parede</i>       |

## Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2026-07-09 12:37:31 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:31 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.